
Ficha técnica:


EP 20





		EP 20 Clear	do el 4 de diciembre de 2025, 14.15 010
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		EP 20
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrico - Plomo
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	С	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	Х	953 mm
1.9	Distancia entre ejes	у	1372 mm
	Weight		
2.1	Peso de servicio		482 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		1077 kg / 1405 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		337 kg / 145 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Bandaje de poliuretano
3.2	Medidas ruedas delanteras		230 x 75
3.3	Medidas ruedas traseras		4 x (82 x 70)
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		3 / 4
3.6	Vía delantera	b10	435 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b10	366 mm
3.7	Dimensions	DII	300 11111
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	85 mm
4.13		l1	1739 mm
4.19	Longitud total		589 mm
	Longitud hasta cara de las horquillas	12	
4.21	Anchura total	b1	680 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	540 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	35 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	1939 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1544 mm
4.4	Altura de elevación	h3	125 mm
4.9	Altura timón min.	h14	866 mm
4.9	Altura máxima de brazo elevado	h14	1320 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		10 % / 25 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnetico
5.11	Freno de aparcamiento		Desbloqueo de la manilla
	Motor		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		1 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 180 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		180 kg
	Varios		
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 65 dB

EP 20 - Diagrama dimensional







Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes