Karta danych technicznych :


EP 22 PFR 6



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EP 22 PFR 6
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Przewożony
1.5	Udźwig max.	Q	2200 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	894 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1496 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		601 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		1239 kg / 1571 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		415 kg / 195 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		1 x (230 x 75)
3.3	Wymiary kół tylnych		4 x (82 x 68)
3.4	Dodatkowe koła (wymiary)		2 x (120 x 50)
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1x + 3 / 4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	435 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	365 mm
	Dimensions		
4.15	Wysokość wideł w położeniu dolnym	h13	85 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1855 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	705 mm
4.21	Szerokość całkowita - koła pojedyncze	b1	688 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	688 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	540 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	40 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2250 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1805 mm
4.4	Podnoszenie masztu	h3	125 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14	1024 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14	1276 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		5.60 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		10 % / 20 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwytem
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.70 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 270 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		245 kg
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 65 dB
	Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		2.50 m/s²

EP 22 PFR 6 - Rysunek wymiarowy



Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes