

Scheda tecnica :


ES 412 ET



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche			Metico	
1.1	Costruttore		Manitou	
1.2	Nome modello		ES 412 ET	
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico - Piombo	
1.4	Tipo di operatore		Integrativo	
1.5	Portata massima	Q	1200 kg	
1.6	Baricentro del carico	c	600 mm	
1.8	Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore	x	684 mm	
1.9	Interasse	y	1246 mm	
Weight				
2.1	Peso		874 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		729 kg / 1342 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		612 kg / 262 kg	
Pneumatici				
3.1	Tipo di ruote		Bandaggio in poliuretano	
3.3	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti		2 / 82x68	
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici		1 / 125x70	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2	
3.5.2	Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici		1/230x75	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	517 mm	
3.7	Ruota posteriore	b11	380 mm	
Dimensions				
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	h13	86 mm	
4.19	Lunghezza totale	l1	1875 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	724 mm	
4.21	Larghezza	b1	832 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	180 mm / 60 mm / 1150 mm	
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	680 m	
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	35 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	30 mm	
4.35	Raggio di sterzata	Wa	1470 mm	
Performance				
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.10 m/s / 0.16 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.14 m/s / 0.12 m/s	
5.8	Pendenza max. - con carico / senza carico		8 % / 10 %	
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico	
Motore				
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		1 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		2 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria		24 V / 160 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		165 kg	
Varie				
8.1	Tipo di unità motrice		AC	
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		65 dB	

ES 412 ET - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Cilindro centrale duplex (CCD)

		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1780	1930	2180
h2 - Alzata libera	mm	140	140	140
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2630	2930	3430
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3065	3365	3865
Capacità residua all'altezza max	kg	1200	1200	1000

Cilindro centrale simplex (CCS)

		CCS 15	CCS 17	
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1930	2180	
h2 - Alzata libera	mm	1500	1750	
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1500	1750	
h4 - Altezza montante sollevato	mm	1930	2180	
Capacità residua all'altezza max	kg	1200	1200	



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes