Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


## ES 412 ET





	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		ES 412 ET
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1200 kg
1.6	Центр тяжести груза	С	600 mm
1.8	Расстояние от защитной решетки до центра задней оси	x	684 mm
1.9	Колесная база	у	1246 mm
	Bec		
2.1	Снаряженная масса		874 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		729 kg / 1342 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		612 kg / 262 kg
	Шины		
3.1	Шины		Полиуретановый бандаж
3.3	Количество нагруженных колес / Размеры грузовых колес		2 / 82x68
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		1 / 125x70
3.5	Количество передних колес / задних колес		2/2
3.5.2	Количество ведущих колес / Размеры ведущих колес		1/230x75
3.6	Датчик передних колес	b10	517 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	380 mm
	Габаритные размеры		
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	86 mm
4.19	Общая длина	I1	1875 mm
4.20	Длина до основания вил	12	724 mm
4.21	Общая ширина	b1	832 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / I	180 mm / 60 mm / 1150 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	680 m
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	35 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	30 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1470 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.10 m/s / 0.16 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.14 m/s / 0.12 m/s
5.8	Макс. преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		8 % / 10 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
	Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		2 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 160 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		165 kg
	Разное		
8.1	Тип привода		AC
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		65 dB

## ES 412 ET - габаритный чертеж



## Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная с центральным расположением цилиндра (ССD)		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1780	1930	2180
h2 - Свободный подъем	mm	140	140	140
h3 - Высота подъема	mm	2630	2930	3430
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3065	3365	3865
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1200	1200	1000

Односекционная с центральным расположением цилиндра (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1930	2180
h2 - Свободный подъем	mm	1500	1750
h3 - Высота подъема	mm	1500	1750
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	1930	2180
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1200	1200





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта