

Ficha técnica :

ME 435



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante	Manitou
1.2	Nome do modelo	ME 435
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução	Sentado
1.5	Capacidade máx.	3500 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	445 mm
1.9	Distância entre eixos	1750 mm
	Referência do mastro padrão da máquina	FLT 60
Weight		
2.1	Peso de serviço	5550 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	8050 kg / 1000 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	2720 kg / 2830 kg
Pneus		
3.1	Tipo de rodas	Pneus superelásticos
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	23 x 10 -12
3.3	Dimensões das rodas traseiras	200/50 -10
3.5	Número de rodas dianteiras / traseiras	2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes	2
3.6	Via dianteira	1085 mm
3.7	Calibre da roda traseira	960 mm
Dimensions		
4.8	Altura do banco/altura de pé	1190 mm
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	2240 mm
4.12	Altura do reboque de atrelado	625 mm
4.19	Comprimento total	3650 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	2500 mm
4.21	Largura total	1315 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	50 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B	3A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	1100 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	112 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	115 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	4045 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	4245 mm
4.35	Raio de viragem	2400 mm
4.36	Raio de viragem interno	730 mm
Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	19 km/h-20 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0.39 m/s-0.54 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)	0.47 m/s-0.42 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)	1690 daN / 1700 daN
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga	12 % / 18 %
5.10	Travão de serviço	Imersão em óleo
Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	18.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	25.40 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN43536 A
6.4	Bateria / Capacidade de carga	80 V / 700 Ah
6.6	Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI (kWh/h)	12.50 kWh/h
Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz	Electrónica
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios	210 bar
8.3	Débito de óleo para acessório	65 l/min
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido	74 dB

ME 435 - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 43	FVD 45	FVD 48	FVD 50
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente °	5	5	5	5	5	5	5	5	5
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás °	8	8	8	8	8	5	5	5	5
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2235	2385	2485	2858	2835	2985	3085	3235	3335
h2 - Elevação livre mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
h3 - Altura de elevação mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
h4 - Altura do mastro estendido mm	3838	4138	4338	4538	4838	5138	5338	5638	5838
Capacidade residual a altura máx kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial) kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3350	3400
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial) kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	3200
Altura à capacidade máxima mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4000	4000	4000

Duplex de elevação livre (FLD)	FLD 30	FLD 33	FLD 37	FLD 40
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente °	5	5	5	5
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás °	8	8	8	8
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2135	2285	2485	2685
h2 - Elevação livre mm	1275	1425	1625	1825
h3 - Altura de elevação mm	3000	3300	3700	4000
h4 - Altura do mastro estendido mm	3860	4160	4560	4860
Capacidade residual a altura máx kg	3500	3500	3500	3500
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial) kg	3500	3500	3500	3500
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial) kg	3500	3500	3500	3500
Altura à capacidade máxima mm	3000	3300	3700	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado mm	3000	3300	3700	4000

Triplex de elevação livre (FLT)	FLT 40	FLT 43	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente °	5	5	5	5	5	5
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás °	5	5	5	5	5	5
h1 - Altura do mastro recolhido mm	2135	2235	2435	2535	2735	2985
h2 - Elevação livre mm	1275	1375	1575	1675	1875	2125
h3 - Altura de elevação mm	4000	4300	4800	5000	5500	6000
h4 - Altura do mastro estendido mm	4680	5160	5660	5860	6360	6860
Capacidade residual a altura máx kg	3500	3400	3300	3200	3150	3000
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial) kg	3500	3350	3250	3200	3150	3000
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial) kg	3400	3250	3100	3050	3000	2850
Altura à capacidade máxima mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes