Technisches Datenblatt:


ME 318





		ME 318 CISIE	ME 318 Erstellt am 8. November 2025 um 19:03 010				
	Technische Merkmale		Metrisch				
1.1	Hersteller		Manitou				
1.2	Modellname		ME 318				
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei				
1.4	Bedienertyp		Sitzen				
1.5	Max. Tragkraft	Q	1800 kg				
1.6	Schwerpunkt der Last	С	500 mm				
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	355 mm				
1.9	Radstand	у	1358 mm				
	Gewicht						
2.1	Betriebsgewicht		3240 kg				
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		4350 kg / 690 kg				
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		1440 kg / 1800 kg				
	Reifen		, y , ,,, ,				
3.1	Bereifung		Solid tires				
3.2	Größe der Vordenräder		18x7-8				
3.3	Größe der Hinterräder		15x4,5-8				
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder		2 / 1				
3.5.2	Anzahl der Voldenader / Voldenader		2				
3.6	Vorderspur	b10	910 mm				
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	175 mm				
0.7	Abmessungen	511	173 11111				
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine)	h6	2042 mm				
4.8	Höhe des Sitzes	h7	1000 mm				
4.12	Höhe des Zugmauls	h10	500 mm				
4.19	Gesamtlänge	l1	2968 mm				
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	1898 mm				
4.21	Gesamtbreite	b1	1086 mm				
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	35 mm x 100 mm x 1070 mm				
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B	37671	2A				
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	1000 mm				
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	100 mm				
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	110 mm				
4.32	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3241 mm				
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	3365 mm				
4.35	Wenderadius	Wa	1555 mm				
4.55	Leistung	Wa	1000 111111				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	_	16 km/h-16 km/h				
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s-0.45 m/s				
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.46 m/s-0.42 m/s				
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		800 daN / 830 daN				
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		15 % / 17 %				
5.10	Betriebsbremse		Ölbad				
5.10	Motor		Olbau				
6.1			2 / 4.50 kW				
6.2	Number of drive motor / Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min) Nennleistung des Motors bei S3 15%		8.60 kW				
	•						
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 A 48 V / 575 Ah				
6.4	Batterie / Batteriekapazität Energieverbrauch nach VDI-Zyklus (kWh/h)						
6.6			4.30 kWh/h				
0.1	Sonstiges		Flootravia				
8.1	Art der Antriebseinheit		Electronic				
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte		180 bar				
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		35 I/min				
8.4 8.4	Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners		< 70 dB				
	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		70 dB				

ME 318 - Maßzeichnung



Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Mast/fork carriage tilt, forward		5.50	5.50	5.50	5.50	3.50	3.50	3.50
β - Mast/fork carriage tilt, backward	۰	6	6	6	6	5	5	5
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1845	1995	2145	2295	2545	2710	2820
h2 - Freihub	mm	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Hubhöhe	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	5065
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1700
Residual capacity with integrated side shift at max heigth	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1700
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg	1800	1800	1800	1700	1650	1600	1550
Höhe bei max. Last	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000

Dupley Emilyub (FLD)		FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
Duplex Freihub (FLD)						1 11
α - Mast/fork carriage tilt, forward	•	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50
β - Mast/fork carriage tilt, backward	•	6	6	6	6	5
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1845	1995	2145	2295	2545
h2 - Freihub	mm	1260	1410	1560	1710	1960
h3 - Hubhöhe	mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3295	3595	3895	4195	4595
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1800	1800	1800	1800	1750
Residual capacity with integrated side shift at max heigth	kg	1800	1800	1800	1800	1750
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg	1800	1800	1800	1700	1650
Höhe bei max. Last	mm	2700	3000	3300	3600	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	2700	3000	3300	3600	4000

Triplex Freihub (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Mast/fork carriage tilt, forward	۰	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
β - Mast/fork carriage tilt, backward	۰	5	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1910	2010	2075	2175	2240	2410	2625	2840
h2 - Freihub	mm	1325	1425	1490	1590	1655	1825	2010	2010
h3 - Hubhöhe	mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	4595	4895	5095	5395	5595	6095	6625	7170
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1700	1650	1600	1600	1500	1300	1200	1000
Residual capacity with integrated side shift at max heigth	kg	1650	1600	1600	1600	1500	1300	1200	1000
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg	1550	1500	1500	1500	1400	1200	1100	900
Höhe bei max. Last	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)