

Ficha técnica :


MLT-X 732



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad		Métrico	
Capacidad de elevación máx.	Q	3200 kg	
Altura de elevación máx	h3	6.90 m	
Alcance máx		3.94 m	
Alcance a altura máxima		0.90 m	
Fuerza de arranque con cuchara		5770 daN	
Peso y dimensión			
Peso sin carga (con horquillas)		6845 kg	
Distancia al suelo	m4	0.45 m	
Distancia entre ejes	y	2.81 m	
Longitud total hasta el carro (con enganche)	l11	4.74 m	
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.74 m	
Voladizo delantero		1.19 m	
Anchura total	b1	2.34 m	
Anchura total de la cabina	b4	0.89 m	
Altura total	h17	2.30 m	
Ángulo de vertido	a5	134 °	
Ángulo de volteo	a4	13 °	
Radio de giro exterior	Wa1	3.82 m	
Modelos de los neumáticos		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Modo de dirección		Manicrab, Dirección de 2 ruedas, Dirección de 4 ruedas, Modo oblicuo	
Rendimiento			
Subida		7.20 s	
Bajada		5.50 s	
Salida del telescopio		6.50 s	
Retracción		5.40 s	
Cavado		2.90 s	
Vertido		2.80 s	
Motor			
Marca		Perkins	
Norma del motor		Fase IIIA	
Contenido máximo de azufre del combustible		5000 ppm	
Modelo de motor		1104D-44T	
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 4400 cm³	
Potencia del motor (CV / kW)		95 Hp / 70 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor		392 Nm @1400 rpm	
Esfuerzo de tracción		9000 daN	
Sistema de limpieza automática de radiadores		Opción	
Transmisión			
Tipo de transmisión		Convertidor de par	
Caja de cambios		Powershuttle	
Número de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4	
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		27 km/h	
Bloqueo del diferencial		Diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero	
Freno de aparcamiento		Manual	
Freno de servicio		Multidisco bañado en aceite en los ejes delantero y trasero	
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		104 l/min - 250 bar	
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito hidráulico		128 l	
Carburante		120 l	
Ruido y vibración			
Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053		78 dB	
Ruido en el entorno (LwA)		104 dB	
Vibraciones en manos/brazos		2.50 m/s²	
Varios			
Homologación seguridad tractor			
Mandos		JSM	

MLT-X 732 - Diagrama dimensional




MLT-X 732 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas



Máquina sobre neumáticos con horquillas LC 600 mm





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes