Fiche technique :

MLT-X 732







	MLT-X 732 D00	cument créé le 30 octobre 2025 à 18:09 UTC
Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	3200 kg
Hauteur de levage max.	h3	6.90 m
Déport maximal		3.94 m
Déport à hauteur max.		0.90 m
Effort d'arrachement au godet		5770 daN
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches)		6845 kg
Garde au sol	m4	0.45 m
Empattement	у	2.81 m
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	J 111	4.74 m
Longueur hors tout au tablier (sans crochet d'attelage)	13	4.74 m
Porte-à-faux avant		1.19 m
Largeur hors tout	b1	2.34 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.89 m
Hauteur hors tout	h17	2.30 m
Angle de déversement	a5	134 °
Angle de cavage	a4	13 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.82 m
Pneus standards	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
Performances		272
		7.20 s
Levage		
Descente		5.50 s
Sortie de télescope		6.50 s
Rentrée de télescope		5.40 s
Cavage		2.90 s
Déversement Moteur		2.80 s
Marque du moteur		Perkins
Nome moteur		Stage IIIA
Teneur en soufre max. du carburant		5000 ppm
Modèle du moteur		1104D-44T
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 4400 cm ³
Puissance moteur (CV / kW)		95 ch / 70 kW
Couple max. / Régime moteur		392 Nm @1400 tr/min
Effort de traction en charge		9000 daN
Système de décolmatage automatique des radiateurs		Option
Transmission		Орион
		Conventionous de course
Type de transmission		Convertisseur de couple Powershuttle
Boîte de vitesses		
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		27 km/h
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur le pont avant
Frein de parking		Manuel
Frein de service		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur les ponts avant et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		104 l/min - 250 bar
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique		128 I
Réservoir à carburant		120
Bruit et vibration		.201
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		78 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s ²
Divers		· 2.30 III/ 5
Homologation tracteur		
Commandes		JSM
Communica		JOIN

MLT-X 732 - Schémas d'encombrement









MLT-X 732 - Abaques

Machine sur pneus avec fourches



Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métric







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes