

Ficha técnica :

MI-X 80 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Características técnicas | | | Métrico |
|--------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabricante | | Manitou |
| 1.2 | Nombre del modelo | | MI-X 80 D |
| 1.3 | Fuente de alimentación | | Diésel |
| 1.4 | Tipo de operario | | Sentado |
| 1.5 | Capacidad de elevación máx. | Q | 8000 kg |
| 1.6 | Centro de gravedad de la carga | c | 600 mm |
| 1.8 | Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla | x | 705 mm |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | 2500 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso de servicio | | 11790 kg |
| 2.2 | Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga) | | 17670 kg / 2120 kg |
| Neumáticos | | | |
| 3.1 | Equipamientos de rueda | | Neumático |
| 3.2 | Medidas ruedas delanteras | | 9.00-20-14PR |
| 3.3 | Medidas ruedas traseras | | 9.00-20-14PR |
| 3.5 | Número de ruedas delanteras / traseras | | 4 / 2 |
| 3.5.2 | Número de ruedas motoras | | 4 |
| 3.6 | Vía delantera | b10 | 1628 mm |
| 3.7 | Calibre rueda trasera | b11 | 1700 mm |
| Dimensiones | | | |
| 4.7 | Altura protección operador (cabina) | h6 | 2580 mm |
| 4.8 | Altura del asiento | h7 | 1505 mm |
| 4.12 | Altura enganche del remolque | h10 | 505 mm |
| 4.19 | Longitud total | l1 | 5395 mm |
| 4.20 | Longitud hasta cara de las horquillas | l2 | 3895 mm |
| 4.21 | Anchura total | b1 | 2165 mm |
| 4.21 | Ancho total - ruedas sencillas | b1 | 2165 mm |
| 4.22 | Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas | s / e / l | 75 mm x 160 mm x 1520 mm |
| 4.23 | Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B | | 4A |
| 4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 | 185 mm |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 339 mm |
| 4.33 | Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal | Ast | 5637 mm |
| 4.34 | Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal | Ast | 5803 mm |
| 4.36 | Radio de giro interior | b13 | 1327 mm |
| Rendimiento | | | |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío) | | 28 km/h-32 km/h |
| 5.2 | Velocidad de elevación (con carga / en vacío) | | 0.43 m/s-0.46 m/s |
| 5.3 | Velocidad de bajada con carga / en vacío | | 0.45 m/s-0.36 m/s |
| 5.5 | Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío) | | 7860 daN / 4500 daN |
| 5.7 | Pendiente con carga / en vacío | | 44 % / 44 % |
| 5.10 | Freno de servicio | | Sistema hidráulico |
| | Tipo de transmisión | | Convertidor de par |
| Motor | | | |
| 7.1 | Marca / Modelo de motor | | Cummins / QSB4,5 |
| 7.2 | Potencia del motor I.C. | | 82 kW |
| 7.3 | Régimen nominal | | 2200 rpm |
| 7.4 | Nº de cilindros / Capacidad de cilindros | | 4 - 4500 cm³ |
| Varios | | | |
| 8.3 | Caudal de aceite para accesorio | | 180 l/min |
| 8.4 | Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado | | < 88 dB |
| 8.4 | Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053 | | 88 dB |

MI-X 80 D - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

| Dúplex con visibilidad total (FVD) | | FVD 30 | FVD 33 | FVD 36 | FVD 40 | FVD 45 | FVD 50 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás | ° | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| h1 - Altura del mástil bajado | mm | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3500 | 3750 |
| h2 - Elevación libre | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h3 - Altura de elevación | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| h4 - Altura del mástil extendido | mm | 4210 | 4510 | 4810 | 5210 | 5710 | 6210 |
| Capacidad residual a altura máxima | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Altura a capacidad máx. horquillas estándar | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |

| Triplex de elevación libre (FLT) | | FLT 45 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante | ° | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| h1 - Altura del mástil bajado | mm | 2750 | 2850 | 2950 | 3100 | 3250 |
| h2 - Elevación libre | mm | 1485 | 1585 | 1600 | 1800 | 1985 |
| h3 - Altura de elevación | mm | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |
| h4 - Altura del mástil extendido | mm | 5775 | 6075 | 6360 | 6810 | 7275 |
| Capacidad residual a altura máxima | kg | 7000 | 7000 | 6500 | 6100 | 5600 |
| Altura a capacidad máx. horquillas estándar | mm | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes