

VT320

KOMPAKTLADER

GEHL®



WESENTLICHE MERKMALE

- ✓ IdealTrax™ - Automatic Track Tensioning System
- ✓ Low Effort Joystick Pilot Controls
- ✓ Air Suspension Seat*
- ✓ Cab Enclosure with Heat and Air Conditioning*
- ✓ High Flow Auxiliary Hydraulics*
- ✓ 2 Travel Speeds
- ✓ Power-A-Tach® Quick Coupler*
- ✓ Lift Arm Float Mode and Hydraglide™ Ride Control

*Optional Equipment

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Operating Capacity (35%) - 3,200 lbs. (1452 kg)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 83.1" (2111 mm)
- ✓ Gross Power 114 hp (85 kW) @ 2300 rpm
- ✓ Deutz / TD 3.6 EPA / Tier IV
- ✓ 339.3 ft.-lbs (460 Nm) @ 1600 rpm max torque
- ✓ 9,901 lbs. (4492 kg) bucket breakout force
- ✓ 130" (3302 mm) height to hinge pin
- ✓ 11,800 lbs. (5352 kg) operating weight

		METRISCH	ZOLL
KAPAZITÄT	Operating Weight	5352 kg	11799 lb
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	1452 kg	3201 lb
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	2074 kg	4572 lb
	Tipping capacity	4148 kg	9145 lb
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	4298 mm	169 in
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3302 mm	130 in
	Reach - Fully Raised	1026 mm	40 in
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	41 °	
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	2530 mm	100 in
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	90.30 °	
	Gesamthöhe bis Schutzdach	2111 mm	83 in
	Overall length with bucket	4059 mm	160 in
	Overall Length without Bucket	3243 mm	128 in
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	1938 mm	76 in
	Reach at Specified Height	751 mm	30 in
	Carry Position	199 mm	8 in
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	31 °	
	Grabstellung	19 mm	0.75 in
	Angle of Departure with STD Counterweight	23.50 °	
	Bodenfreiheit	309 mm	12 in
	Track gauge	1313 mm	52 in
	Track Shoe Width	450 mm	18 in
	Crawler base	1570 mm	62 in
	Overall width less bucket	1766 mm	70 in
	Schaufelbreite	2131 mm	84 in
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	2489 mm	98 in
	Track Type / Roller Type	Rubber / Steel	
LEISTUNG	Ground Speed - Single Speed	8.60 km/h	5 mph
	Drawbar Pull/Traction Effort	5792 kg	12769 lb
	Bucket Breakout - Tilt Cylinder	4492 kg	9903 lb
	Bucket Breakout - Lift Cylinder	3398 kg	7491 lb
MOTOR	Marke	Deutz	
	Motormodell	TD 3.6 EPA	
	Motor Type	Axial Piston with planetary gear box reduction	
	Motorleistung (PS)	114 Hp	
	Motorleistung (kW)	85 kW	
	Batterie	12 V	
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	1600 A	
HYDRAULISCH	Altemator - Voltage / Ampere	14 V / 120 A	
	Zusatzhydraulik	110 l/min	29 US gpm
TANKKAPAZITÄT	High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option	142.71 l/min	38 US gpm
	Kapazität des Hydraulikölbehälters	37.60 l	10 US gal
	Kraftstoff	121.10 l	32 US gal
	Hubraum / Zylinderzahl	3.60 l / 4	0.95 US gal / 4

GEHL empfiehlt Benutzern, vor der Inbetriebnahme von Geräten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen oder Spezifikationen zu ändern.



STANDARDMERKMALE

- Vandalismusschutz
- Lift Arm Support Device
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Auxiliary Hydraulics
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Ausschwenkbarer Kühler
- Sicherheitsbügel für Fahrer
- Rückfahrwarneinrichtung
- Hand/Foot Controls
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

OPTIONALE MERKMALE

- Heizung für Motorblock
- Suspension Seat - Mechanical
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Pilot Joystick Controls
- Zweigang-Getriebe
- Fuß- und Handgashebel (Dual Joystick und T-Bar)
- Counterweight
- Rückfahrwarneinrichtung
- Hydraglide™ Ride Control
- Air Conditioning
- High-Flow-Zusatzhydraulik
- Suspension Seat - Air Ride
- Heating in cab
- T-Bar Controls
- Cab Enclosure



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT