

VT320

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ - Automatisches Schienenspannungs-System
- ✓ Joystick-Pilotsteuerungen mit geringem Kraftaufwand
- ✓ Luftgefederter Sitz*
- ✓ Kabinenüberdachung mit Heizung und Klimatisierung*
- ✓ Hilfshydraulik mit hohem Durchfluss*
- ✓ 2 Fahrgeschwindigkeiten
- ✓ Power-A-Tach® Schnellkupplung*
- ✓ Lift Arm Float Mode und Hydraglide™ Ride Control

*Zusatzausstattung

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 1452 kg (3200 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 83,1" (2111 mm)
- ✓ Bruttoleistung 114 (85 kW) bei 2300 rpm U/min
- ✓ Deutz / TD 3.6 EPA / Tier IV
- ✓ 339,3 ft.-lbs (460 Nm) bei 1600 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 4492 kg (9901 lbs.) Ausbrechkraft der Schaufel
- ✓ 130" (3302 mm) Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 5352 kg (11800 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	11799 lb	5352 kg
	Traglast bei 35% Kippplast	3201 lb	1452 kg
	Traglast bei 50% Kippplast	4572 lb	2074 kg
	Kippplast	9145 lb	4148 kg
Gewicht und Reifengröße	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	169 in	4298 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	130 in	3302 mm
	Reichweite ganz ausgeschoben	40 in	1026 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	41 °	41 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	100 in	2530 mm
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	90.30 °	90.30 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	83 in	2111 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	160 in	4059 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	128 in	3243 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	76 in	1938 mm
	Reichweite bei spezieller Bauhöhe	30 in	751 mm
	Position transportieren	8 in	199 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	31 °	31 °
	Grabstellung	0.75 in	19 mm
	Startwinkel	23.50 °	23.50 °
	Bodenfreiheit	12 in	309 mm
	Spurweite	52 in	1313 mm
	Kettenbreite	18 in	450 mm
	Laufwerkbasis	62 in	1570 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	70 in	1766 mm
	Schaufelbreite	84 in	2131 mm
Leistung	Wendekreis – vorne mit Schaufel	98 in	2489 mm
	Kettentyp / Laufrollen Typ	Gummi / Stahl	Gummi / Stahl
	Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	5 mph	8.60 km/h
	Anhängelast Zugmaul	12769 lb	5792 kg
	Schauelausbrechkraft Neigezylinder	9903 lb	4492 kg
Motor	Schauelausbrechkraft Hubzylinder	7491 lb	3398 kg
	Hersteller	Deutz	Deutz
	Motormodell	TD 3.6 EPA	TD 3.6 EPA
	Motortyp	Axial Piston with planetary gear box reduction	Axial Piston with planetary gear box reduction
	Brutto-Leistung / Brutto-Leistung	85 kW @ 2300 rpm	85 kW @ 2300 rpm
	Nennleistung Verbrennungsmotor	114 Hp	114 Hp
	Batterie	12 V	12 V
Hydraulisch	Kaltstart-Ampere bei Temperatur	1600 A	1600 A
	Lichtmaschine - Volt / Ampere	14 V / 120 A	14 V / 120 A
	Zusatzhydraulik	29 US gpm	110 l/min
T tankkapazität	High-Flow Zusatzhydraulik Option	38 US gpm	142.71 l/min
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	10 US gal	37.60 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	32 US gal	121.10 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.95 US gal / 4	3.60 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Back-Up Alarm
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Gegengewicht
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Back-Up Alarm
- Zweigang-Getriebe
- Heating in cab
- Motorvorheizung
- Suspension Seat - Air Ride
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Flow-Zusatzhydraulik
- Foot and Hand Throttles (Dual Joystick and T-bar)
- Klimaanlage
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.