

VT320

MINIPALE CINGOLATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Peso operativo		5352 kg
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento		1452 kg
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		2074 kg
Carico di ribaltamento		4148 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4298 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3302 mm
Sbraccio ad altezza massima	dp1	1026 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	41 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2530 mm
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4	90.30 °
Altezza alla protezione ROPS	h17	2111 mm
Lunghezza con benna	l16	4059 mm
Lunghezza senza benna	l1	3243 mm
Altezza specifica	h31	1938 mm
Sbraccio ad altezza specifica	r4	751 mm
Angolo di richiamo massimo al suolo	a13	31 °
Posizione di trasporto	d5	199 mm
Angolo di richiamo massimo in posizione di trasporto	a14	31 °
Posizione di scavo	h32	19 mm
Angolo di uscita, con contrappeso standard		23.50 °
Altezza libera dal suolo	m4	309 mm
Carreggiata cingoli	b10	1313 mm
Larghezza cingoli	b20	450 mm
Interasse ruote cingoli	y2	1570 mm
Larghezza senza benna	b1	1766 mm
Larghezza benna	e1	2131 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2489 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1870 mm
Tipo cingoli / rulli		Rubber / Steel
Performance		
Velocità di trasferimento - 1a velocità		8.60 km/h
Forza di trazione		5792 kg
Forza di strappo alla benna - Cilindro inclinazione		4492 kg
Forza di strappo alla benna - Cilindro sollevamento		3398 kg
Motore		
Marca motore		Deutz
Modello motore		TD 3.6 EPA
Tipo motore		Axial Piston with planetary gear box reduction
Potenza lorda / lorda		85 kW @ 2300 rpm
Potenza nominale motore (cv)		114 cv
Batteria		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		1600 A
Alternateur - Tension / Amperaggio		14 V / 120 A
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		110 l/min
Impianto idraulico high flow - Opzione		142.71 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio idraulico		37.60 l
Capacità del serbatoio del carburante		121.10 l
Cilindrata / Numero di cilindri		3.60 l / 4



Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend