

Ficha técnica :

MT 625 HA




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico	
Capacidad de elevación máx.		2500 kg	
Altura de elevación máx		5.85 m	
Alcance máx		3.40 m	
Fuerza de arranque con cuchara		3427 daN	
Peso y dimensión			
Longitud total al tablero de horquillas	I11	3.90 m	
Longitud hasta cara de las horquillas	I2	3.90 m	
Anchura total	b1	1.81 m	
Altura total	h17	1.92 m	
Distancia entre ejes	y	2.30 m	
Distancia al suelo	m4	0.33 m	
Anchura total de la cabina	b4	0.79 m	
Ángulo de volteo	a4	12 °	
Ángulo de vertido	a5	117 °	
Radio de giro exterior	Wa1	3.31 m	
Peso sin carga		5130 kg	
Peso		4800 kg	
Equipamientos de rueda		Hinchables	
Modelos de los neumáticos		Solidel 12-16,5 12PR SKS XT TL	
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Rendimiento			
Subida		7.80 s	
Bajada		5.50 s	
Salida del telescopio		5.40 s	
Retracción		3.50 s	
Cavado		3 s	
Vertido		3 s	
Motor			
Marca		Kubota	
Norma del motor		Stage V	
Modelo de motor		V3307-CR-TE5B	
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm³	
Potencia del motor (CV/kW)		75 Hp / 55.40 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor		265 Nm @ 1400 rpm	
Esfuerzo de tracción		3550 daN	
Círculo eléctrico			
Batería		12 V	
12V Capacidad de la batería		110 Ah	
Transmisión			
Tipo de transmisión		Hidrostático	
Número de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2	
Velocidad máxima de desplazamiento		24.90 km/h	
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h	
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático	
Freno de servicio		Frenos multidiáscico en baño de aceite en el eje delantero	
fabricante del eje		Dana	
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		90 l/min-235 bar	
Capacidad del tanque			
Aceite de motor		11.20 l	
Aceite hidráulico		115 l	
Capacidad del depósito hidráulico		11.20 l	
Carburante		63 l	
Ruido y vibración			
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB	
Ruido en el entorno (LwA)		104 dB	
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²	
Plataforma compatible			
Capacidad plataforma	Q	365 kg	
Número de personas		3	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2000 m x 1200 m	
Peso de la plataforma*		410 kg	
Varios			
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Certificación de cabina		ROPS - FOPS cab (level 1)	
Mandos		JSM	
Informaciones adicionales		Datos indicados con cesta, excepto capacidad máxima, altura de elevación y desplazamiento.	


Datos indicados con cesta, excepto capacidad máxima, altura de elevación y desplazamiento.

MT 625 HA - Diagrama dimensional




MT 625 HA - Diagramas de carga


Máquina sobre neumáticos con horquillas



Máquina con cesta hombre - Métrico



Ábaco de carga





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes