

Technische fiche :

ME 425C



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics		Metrisch	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ME 425 C
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2500 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	448 mm
1.9	Wheelbase	y	1485 mm
Weight			
2.1	Service weight		4300 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		6060 kg / 740 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1960 kg / 2340 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Solid tires
3.2	Dimensions of front wheels		23 x 9-10
3.3	Dimensions of rear wheels		18 x 7-8
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	1058 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	960 mm
Dimensions			
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2155 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1070 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	303 mm
4.19	Overall length	l1	3492 mm
4.20	Length to face of forks	l2	2342 mm
4.21	Overall width	b1	1265 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	122 mm x 1150 mm x 40 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1038 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	112 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	120 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	3738 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	3938 mm
4.35	Turning radius	Wa	2090 mm
4.36	Internal turning radius (over tyres)	b13	730 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		14 km/h-14 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.23 m/s-0.43 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.41 m/s-0.22 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		1800 daN / 1700 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		11 % / 12 %
5.10	Service brake		Hydraulic
Engine			
6.1	Drive motor rating S2 60 min		11 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		8.60 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B
6.4	Battery voltage / capacity		48 V / 700 Ah
6.6	Energy consumption according to VDI cycle (kWh/h)		5.80 kWh
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		Electronic
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		175 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		35 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 72 dB
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		72 dB

ME 425C - Tekening met afmetingen





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes