

Fiche technique :


# ME 315 C



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Caractéristiques techniques                                      |           | Métrique                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Fabricant                                                        |           | Manitou                  |
| 1.2   | Modèle                                                           |           | ME 315c                  |
| 1.3   | Source d'alimentation                                            |           | Électrique               |
| 1.4   | Type de conduite                                                 |           | Assis                    |
| 1.5   | Capacité max.                                                    | Q         | 1500 kg                  |
| 1.6   | Centre de gravité de la charge                                   | c         | 500 mm                   |
| 1.8   | Distance du centre de l'essieu avant aux fourches                | x         | 365 mm                   |
| 1.9   | Empattement                                                      | y         | 1220 mm                  |
|       | Poids                                                            |           |                          |
| 2.1   | Poids de service                                                 |           | 3000 kg                  |
| 2.2   | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)         |           | 3930 kg / 570 kg         |
| 2.3   | Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)               |           | 1370 kg / 1630 kg        |
|       | Roues                                                            |           |                          |
| 3.1   | Type de roues                                                    |           | Pneus souple             |
| 3.2   | Dimensions roues avant                                           |           | 18x7-8                   |
| 3.3   | Dimensions roues arrière                                         |           | 200/50-10                |
| 3.5   | Nombre de roues avant / arrières                                 |           | 2 / 1                    |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices                                         |           | 1                        |
| 3.6   | Voie avant                                                       | b10       | 835 mm                   |
|       | Dimensions                                                       |           |                          |
| 4.7   | Hauteur du protège conducteur (cabine)                           | h6        | 2105 mm                  |
| 4.8   | Hauteur du siège / hauteur debout                                | h7        | 1020 mm                  |
| 4.12  | Hauteur d'attelage                                               | h10       | 500 mm                   |
| 4.19  | Longueur hors-tout                                               | l1        | 3015 mm                  |
| 4.20  | Longueur au talon des fourches                                   | l2        | 1865 mm                  |
| 4.21  | Largeur hors tout                                                | b1        | 990 mm                   |
| 4.22  | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 35 mm x 100 mm x 1150 mm |
| 4.23  | Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B                |           | 2A                       |
| 4.24  | Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)       | b3        | 1000 mm                  |
| 4.31  | Garde au sol sous le mât                                         | m1        | 100 mm                   |
| 4.32  | Garde au sol au centre de l'empattement                          | m2        | 100 mm                   |
| 4.33  | Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales          | Ast       | 3201 mm                  |
| 4.34  | Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur              | Ast       | 3325 mm                  |
| 4.35  | Rayon de giration                                                | Wa        | 1510 mm                  |
|       | Performances                                                     |           |                          |
| 5.1   | Vitesse de déplacement (en charge / à vide)                      |           | 9.50 km/h-10.50 km/h     |
| 5.2   | Vitesse de levée (en charge / à vide)                            |           | 0.22 m/s-0.34 m/s        |
| 5.3   | Vitesse de descente (en charge / à vide)                         |           | 0.58 m/s-0.48 m/s        |
| 5.5   | Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)        |           | 500 daN / 530 daN        |
| 5.7   | Pente franchissable (en charge / à vide)                         |           | 7 % / 9 %                |
| 5.10  | Frein de service                                                 |           | Hydraulique              |
|       | Moteur                                                           |           |                          |
| 6.1   | Puissance moteur translation (S2 60 min)                         |           | 4 kW                     |
| 6.3   | Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C         |           | DIN43535 A               |
| 6.4   | Tension batterie / Capacité batterie                             |           | 24 V / 840 Ah            |
| 6.6   | Consommation d'énergie                                           |           | 3.50 kWh                 |
| 7.2   | Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585                 |           | 8.60 kW                  |
|       | Divers                                                           |           |                          |
| 8.1   | Type d'unité motrice                                             |           | Electrique               |
| 8.2   | Pression hydraulique de travail pour les accessoires             |           | 145 bar                  |
| 8.3   | Débit d'huile pour accessoire                                    |           | 16 l/min                 |
| 8.4   | Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti        |           | < 70 dB                  |
| 8.4   | Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053            |           | 40 dB                    |

ME 315 C - Schémas d'encombrement



# Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Duplex à visibilité totale (FVD)                                       |    | FVD 27 | FVD 30 | FVD 33 | FVD 36 | FVD 40 | FVD 43 | FVD 45 |
|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inclinaison du mât/tablier, avant                                      | °  | 6      | 6      | 6      | 6      | 3.50   | 3.50   | 3.50   |
| Inclinaison du mât/tablier, arrière                                    | °  | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                                            | mm | 1830   | 1980   | 2130   | 2330   | 2580   | 2730   | 2830   |
| h2 - Mât levée libre                                                   | mm | 155    | 155    | 155    | 155    | 155    | 155    | 155    |
| h3 - Hauteur de levage                                                 | mm | 2700   | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   | 4300   | 4500   |
| h4 - Hauteur mât déployé                                               | mm | 3233   | 3533   | 3833   | 4133   | 4533   | 4833   | 5033   |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                                 | kg | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1450   |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.                    | kg | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1450   |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum                | kg | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1450   | 1400   | 1350   |
| Hauteur à la capacité maximale                                         | mm | 2700   | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   | 4300   | 4000   |
| Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré | mm | 2700   | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   | 4300   | 4000   |

| Duplex à levée libre (FLD)                                             |    | FLD 27 | FLD 30 | FLD 33 | FLD 36 | FLD 40 |
|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inclinaison du mât/tablier, avant                                      | °  | 6      | 6      | 6      | 6      | 3.50   |
| Inclinaison du mât/tablier, arrière                                    | °  | 5      | 5      | 5      | 6      | 5      |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                                            | mm | 1845   | 1995   | 2145   | 2295   | 2545   |
| h2 - Mât levée libre                                                   | mm | 1286   | 1436   | 1586   | 1736   | 1986   |
| h3 - Hauteur de levage                                                 | mm | 2700   | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   |
| h4 - Hauteur mât déployé                                               | mm | 3259   | 3559   | 3859   | 4159   | 4559   |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                                 | kg | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.                    | kg | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum                | kg | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1450   |
| Hauteur à la capacité maximale                                         | mm | 2700   | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   |
| Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré | mm | 2700   | 3000   | 3300   | 3600   | 4000   |

| Triplex à levée libre (FLT)                             |    | FLT 40 | FLT 43 | FLT 45 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inclinaison du mât/tablier, avant                       | °  | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 3.50   |
| Inclinaison du mât/tablier, arrière                     | °  | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                             | mm | 1945   | 2045   | 2095   | 2245   | 2345   | 2545   | 2795   | 2995   |
| h2 - Mât levée libre                                    | mm | 1371   | 1471   | 1521   | 1671   | 1771   | 1971   | 2200   | 2400   |
| h3 - Hauteur de levage                                  | mm | 4000   | 4300   | 4500   | 4800   | 5000   | 5500   | 6000   | 6500   |
| h4 - Hauteur mât déployé                                | mm | 4584   | 4884   | 5084   | 5384   | 5584   | 6084   | 6605   | 7105   |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                  | kg | 1450   | 1400   | 1350   | 1300   | 1250   | 1200   | 1000   | 600    |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.     | kg | 1450   | 1400   | 1350   | 1300   | 1250   | 1200   | 1000   | 600    |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum | kg | 1350   | 1300   | 1250   | 1200   | 1150   | 1100   | 900    | 500    |
| Hauteur à la capacité maximale                          | mm | 2500   | 4300   | 2500   | 2500   | 2500   | 2500   | 2500   | 2500   |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes