Technisches Datenblatt:


## ES 612 LI (5PTS)





		ES 612 LI (5P1S) EISI	ES 612 LI (5PTS) EISTEIN AM 4. Dezember 2025 um 14.55 U	
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		ES 612 LI (5pts)	
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp		Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	С	600 mm	
1.8	Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse	X	729 mm	
1.9	Radstand	У	1393 mm	
	Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		1248 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		983 kg / 1513 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		883 kg / 353 kg	
	Reifen		<u> </u>	
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage	
3.3	Anzahl Lasträder / Größe Lastrad		4 / 82 x 68	
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der stützrädeS		1 / 120 x 54	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		3 / 4	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad		1/230x70	
3.6	Vorderspur	b10	558 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	380 mm	
5.7	Abmessungen	011	300 11111	
4.19	Gesamtlänge	11	2126 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	834 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	700 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	24 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2398 mm	
4.34	Gangbreite für Palettei 1000 x 1200 quei	Ast	2394 mm	
4.6	Initialhub	h5	110 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1597 mm	
4.33	Höhe Deichsel oben min. / max.	wa h14 / h14	750 mm / 1250 mm	
4.7	Leistung	11147 1114	730 11111 / 1230 11111	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.16 m/s / 0.30 m/s 0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		7 % / 10 %	
5.10				
5.10	Festellbremse		Elektromagnetisch	
6.1	Motor		1 50 kW	
6.1	Leistung des Fahrmotors		1.50 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		3 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 180 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		189 kg	
0.1	Sonstiges		•	
8.1	Steuerung		AC	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB	

## ES 612 LI (5pts) - Maßzeichnung



## Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Simplex mit Zentralzylinder (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	1506	1756
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	1960	2210
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	1200

Duplex Freihub (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	2931	3431
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3385	3885
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	900

Triplex Freihub (FLT)	FLT 42	
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1911
h2 - Freihub	mm	1466
h3 - Hubhöhe	mm	4246
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4723
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	550





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes