

Ficha técnica :


ES 612 LI (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nombre del modelo	ES 612 LI (5pts)	
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	
1.4	Tipo de operario	Acompañante	
1.5	Capacidad de elevación máx.	1200 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm	
1.8	Distancia del respaldo de carga al centro del eje trasero	729 mm	
1.9	Distancia entre ejes	1393 mm	
Weight			
2.1	Peso de servicio	1248 kg	
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	983 kg / 1513 kg	
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	883 kg / 353 kg	
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda	Bandaje de poliuretano	
3.3	Número de ruedas de carga / Dimensiones de la rueda de carga	4 / 82 x 68	
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora	1 / 120 x 54	
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	3 / 4	
3.5.2	Número de ruedas motoras / Dimensiones de la rueda motriz	1/230x70	
3.6	Vía delantera	558 mm	
3.7	Calibre rueda trasera	380 mm	
Dimensions			
4.19	Longitud total	2126 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	834 mm	
4.21	Anchura total	800 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	60 mm / 185 mm / 1150 mm	
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	700 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	24 mm	
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	2398 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	2394 mm	
4.6	Elevación inicial	110 mm	
4.35	Radio de giro	1597 mm	
4.9	Altura timón min. / máxima de brazo elevado	750 mm / 1250 mm	
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Pendiente máx. - con carga / en vacío	7 % / 10 %	
5.10	Freno de servicio	Electromagnético	
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	3 kW	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batería / Capacidad de la batería	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	189 kg	
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz	AC	
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053	65 dB	

ES 612 LI (5pts) - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Simplex con cilindro central (CCS)	CCS 15	CCS 17
h1 - Altura del mástil bajado mm	1953	2203
h2 - Elevación libre mm	1506	1756
h3 - Altura de elevación mm	1506	1756
h4 - Altura del mástil extendido mm	1960	2210
Capacidad residual a altura máxima kg	1200	1200

Dúplex de elevación libre (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Altura del mástil bajado mm	1953	2203
h2 - Elevación libre mm	1506	1756
h3 - Altura de elevación mm	2931	3431
h4 - Altura del mástil extendido mm	3385	3885
Capacidad residual a altura máxima kg	1200	900

Triplex de elevación libre (FLT)	FLT 42
h1 - Altura del mástil bajado mm	1911
h2 - Elevación libre mm	1466
h3 - Altura de elevación mm	4246
h4 - Altura del mástil extendido mm	4723
Capacidad residual a altura máxima kg	550



Oficina Central
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - Francia
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
 Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes