

Scheda tecnica :


ES 612 LI (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	ES 612 LI (5pts)	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	1200 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore	729 mm	
1.9	Interasse	1393 mm	
Weight			
2.1	Peso	1248 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	983 kg / 1513 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	883 kg / 353 kg	
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano	
3.3	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti	4 / 82 x 68	
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici	1 / 120 x 54	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	3 / 4	
3.5.2	Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici	1/230x70	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	558 mm	
3.7	Ruota posteriore	380 mm	
Dimensions			
4.19	Lunghezza totale	2126 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	834 mm	
4.21	Larghezza	800 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	60 mm / 185 mm / 1150 mm	
4.24	Larghezza della piastra portaforche	700 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	24 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	2398 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2394 mm	
4.6	Sollevamento iniziale del montante	110 mm	
4.35	Raggio di sterzata	1597 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min. / massima del timone	750 mm / 1250 mm	
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Pendenza max. - con carico / senza carico	7 % / 10 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
Motore			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	3 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	189 kg	
Varie			
8.1	Tipo di unità motrice	AC	
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	65 dB	

ES 612 LI (5pts) - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Cilindro centrale simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1953	2203
h2 - Alzata libera	mm	1506	1756
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1506	1756
h4 - Altezza montante sollevato	mm	1960	2210
Capacità residua all'altezza max	kg	1200	1200

Duplex ad alzata libera (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1953	2203
h2 - Alzata libera	mm	1506	1756
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2931	3431
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3385	3885
Capacità residua all'altezza max	kg	1200	900

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 42
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1911
h2 - Alzata libera	mm	1466
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4246
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4723
Capacità residua all'altezza max	kg	550



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes