

Ficha técnica :


ES 612 LI (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nome do modelo	ES 612 LI (5pts)	
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo	
1.4	Modo de condução	Acompanhante	
1.5	Capacidade máx.	1200 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm	
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	729 mm	
1.9	Distância entre eixos	1393 mm	
Weight			
2.1	Peso de serviço	1248 kg	
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	983 kg / 1513 kg	
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	883 kg / 353 kg	
Pneus			
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano	
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga	4 / 82 x 68	
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras	1 / 120 x 54	
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras	3 / 4	
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes	1/230x70	
3.6	Via dianteira	558 mm	
3.7	Calibre da roda traseira	380 mm	
Dimensions			
4.19	Comprimento total	2126 mm	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	834 mm	
4.21	Largura total	800 mm	
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	60 mm / 185 mm / 1150 mm	
4.24	Largura do quadro porta-garfos	700 mm	
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	24 mm	
4.33	Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	2398 mm	
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	2394 mm	
4.6	Elevação Inicial	110 mm	
4.35	Raio de viragem	1597 mm	
4.9	Altura do leme min. / máxima do timão elevado	750 mm / 1250 mm	
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)	0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio	7 % / 10 %	
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletromagnético	
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	3 kW	
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)	189 kg	
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz	AC	
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053	65 dB	

ES 612 LI (5pts) - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Simplex com cilindro central (CCS)	CCS 15	CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido mm	1953	2203
h2 - Elevação livre mm	1506	1756
h3 - Altura de elevação mm	1506	1756
h4 - Altura do mastro estendido mm	1960	2210
Capacidade residual a altura máx kg	1200	1200

Duplex de elevação livre (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido mm	1953	2203
h2 - Elevação livre mm	1506	1756
h3 - Altura de elevação mm	2931	3431
h4 - Altura do mastro estendido mm	3385	3885
Capacidade residual a altura máx kg	1200	900

Triplex de elevação livre (FLT)	FLT 42
h1 - Altura do mastro recolhido mm	1911
h2 - Elevação livre mm	1466
h3 - Altura de elevação mm	4246
h4 - Altura do mastro estendido mm	4723
Capacidade residual a altura máx kg	550


Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes