

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# ES 612 LI (5PTS)



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	Manitou	
1.2	Наименование модели	ES 612 LI (5pts)	
1.3	Источник питания	Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения	Нижнее	
1.5	Номинальная грузоподъемность	1200 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от защитной решетки до центра задней оси	729 mm	
1.9	Колесная база	1393 mm	
<b>Вес</b>			
2.1	Снаряженная масса	1248 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	983 kg / 1513 kg	
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)	883 kg / 353 kg	
<b>Шины</b>			
3.1	Шины	Полиуретановый бандаж	
3.3	Количество нагруженных колес / Размеры грузовых колес	4 / 82 x 68	
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес	1 / 120 x 54	
3.5	Количество передних колес / задних колес	3 / 4	
3.5.2	Количество ведущих колес / Размеры ведущих колес	1/230x70	
3.6	Датчик передних колес	558 mm	
3.7	Расстояние между задними колесами	380 mm	
<b>Габаритные размеры</b>			
4.19	Общая длина	2126 mm	
4.20	Длина до основания вил	834 mm	
4.21	Общая ширина	800 mm	
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	60 mm / 185 mm / 1150 mm	
4.24	Ширина каретки грузовых вил	700 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	24 mm	
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	2398 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	2394 mm	
4.6	Подъем	110 mm	
4.35	Радиус поворота	1597 mm	
4.9	Высота рукояти в опущенном положении / поднятом положении	750 mm / 1250 mm	
<b>Производительность</b>			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Макс. преодолеваемый уклон - с грузом / без груза	7 % / 10 %	
5.10	Рабочий тормоз	Электромагнитный	
<b>Двигатель</b>			
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)	1.50 kW	
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%	3 kW	
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи	24 V / 180 Ah	
6.5	Вес батареи (+/-5%)	189 kg	
<b>Разное</b>			
8.1	Тип привода	AC	
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053	65 dB	

## ES 612 LI (5pts) - габаритный чертеж



## Характеристики мачт и начальная емкость

Односекционная с центральным расположением цилиндра (CCS)	CCS 15	CCS 17
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1953
h2 - Свободный подъем	mm	1506
h3 - Высота подъема	mm	1506
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	1960
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1200
		1200

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1953
h2 - Свободный подъем	mm	1506
h3 - Высота подъема	mm	2931
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3385
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1200
		900

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 42
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm
h2 - Свободный подъем	mm
h3 - Высота подъема	mm
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg
	550



#### Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта