

Technisches Datenblatt :

ES 614 LI (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technische Merkmale | | | Metrisch |
|---------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Hersteller | | Manitou |
| 1.2 | Modellname | | ES 614 LI 5 points |
| 1.3 | Antriebsart | | Elektrisch |
| 1.4 | Bedienertyp | | Begleitung |
| 1.5 | Max. Tragkraft | Q | 1400 kg |
| 1.6 | Schwerpunkt der Last | c | 600 mm |
| 1.8 | Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse | x | 848 mm |
| 1.9 | Radstand | y | 1492 mm |
| Gewicht | | | |
| 2.1 | Betriebsgewicht | | 1327 kg |
| 2.2 | Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen) | | 1219 kg / 1503 kg |
| 2.3 | Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer | | 1033 kg / 290 kg |
| Reifen | | | |
| 3.1 | Bereifung | | Bandage |
| 3.3 | Number of load wheels / Size of load wheels | | 2 / 140x60 |
| 3.4 | Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels | | 1 / 140x60 |
| 3.5 | Anzahl der Vorderräder / Vorderräder | | 3 / 4 |
| 3.5.2 | Anzahl der Antriebsräder / Size of drive wheels | | 1/230x70 |
| 3.6 | Vorderspur | b10 | 529 mm |
| 3.7 | Abstand zwischen den Hinterrädern | b11 | 380 mm |
| Abmessungen | | | |
| 4.6 | Initialhub | h5 | 110 mm |
| 4.15 | Höhe der Gabeln in der Tiefstellung | h13 | 86 mm |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 | 2174 mm |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2 | 976 mm |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1 | 800 mm |
| 4.22 | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge | s / e / l | 60 mm / 185 mm / 1190 mm |
| 4.24 | Breite der Gabelklemme | b3 | 700 mm |
| 4.32 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands | m2 | 30 mm |
| 4.33 | Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer | Ast | 2399 mm |
| 4.34 | Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs | Ast | 2402 mm |
| 4.35 | Wenderadius | Wa | 1849 mm |
| 4.9 | Höhe Deichsel oben min. / max. | h14 / h14 | 750 mm / 1250 mm |
| Leistung | | | |
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 4.50 km/h / 4.50 km/h |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 0.18 m/s / 0.30 m/s |
| 5.3 | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) | | 0.27 m/s / 0.22 m/s |
| 5.8 | Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen) | | 7 % / 10 % |
| 5.10 | Betriebsbremse | | Elektromagnetisch |
| Motor | | | |
| 6.1 | Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min) | | 1.50 kW |
| 6.2 | Nennleistung des Motors bei S3 15% | | 3 kW |
| 6.3 | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Batterie / Batteriekapazität | | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | Gewicht der Batterie (+/- 5%) | | 189 kg |
| Sonstiges | | | |
| 8.1 | Art der Antriebseinheit | | AC |
| 8.4 | Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 614 LI (5pts) - Maßzeichnung



Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

| Simplex mit Zentralzylinder (CCS) | | CCS 15 | CCS 17 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät | mm | 1953 | 2203 |
| h2 - Freihub | mm | 1506 | 1756 |
| h3 - Hubhöhe | mm | 1506 | 1756 |
| h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts | mm | 1960 | 2210 |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 1400 | 1400 |

| Duplex Freihub (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät | mm | 1953 | 2203 |
| h2 - Freihub | mm | 1506 | 1756 |
| h3 - Hubhöhe | mm | 2931 | 3431 |
| h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts | mm | 3385 | 3885 |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 1200 | 950 |

| Triplex Freihub (FLT) | | FLT 42 |
|--|----|--------|
| h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät | mm | 1911 |
| h2 - Freihub | mm | 1466 |
| h3 - Hubhöhe | mm | 4246 |
| h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts | mm | 4723 |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 600 |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes