Fiche technique:

ES 614 LI (5PTS)





		ES 614 LI (5PTS) DOCUME	ES 614 LI (5PTS) Document cree le 1 novembre 2025 à 01.44 010		
	Caractéristiques techniques		Métrique		
1.1	Fabricant		Manitou		
1.2	Modèle		ES 614 LI (5pts)		
1.3	Source d'alimentation		Électrique - Plomb		
1.4	Type de conduite		Accompagnant		
1.5	Capacité max.	Q	1400 kg		
1.6	Centre de gravité de la charge	C	600 mm		
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	X	729 mm		
1.9	Empattement	у	1393 mm		
	Poids				
2.1	Poids de service		1280 kg		
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		1005 kg / 1690 kg		
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		905 kg / 375 kg		
	Roues		3		
3.1	Type de roues		Bandage Polyuréthane		
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		4 / 82 x 68		
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		1 / 120 x 54		
3.5	Nombre de roues avant / arrières		3 / 4		
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/230x70		
3.6	Voie avant	b10	558 mm		
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	380 mm		
0.7	Dimensions				
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	86 mm		
4.19	Longueur hors-tout	I1	2137 mm		
4.20	Longueur au talon des fourches	12	846 mm		
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm		
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm		
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	700 mm		
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	24 mm		
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2399 mm		
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2402 mm		
4.6	Levée initiale	h5	110 mm		
4.35	Rayon de giration	Wa	1597 mm		
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14 / h14	750 mm / 1250 mm		
4.7	Performances	11147 1114	700 111117 1200 111111		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h		
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.18 m/s / 0.30 m/s		
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.27 m/s / 0.22 m/s		
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		7 % / 10 %		
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques		
3.10	Moteur		Liectio magnetiques		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.50 kW		
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		3 kW		
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B		
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 180 Ah		
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		24 V / 180 All		
0.5	Divers		220 kg		
8.1			AC		
	Type d'unité motrice		65 dB		
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		02 GR		

ES 614 LI (5pts) - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Cylindre central simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1953	2203
h2 - Mât levée libre	mm	1506	1756
h3 - Hauteur de Ievage	mm	1506	1756
h4 - Hauteur mât déployé	mm	1960	2210
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1400	1400

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1953	2203
h2 - Mât levée libre	mm	1506	1756
h3 - Hauteur de levage	mm	2931	3431
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3385	3885
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1200	950

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42	
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1911
h2 - Mât levée libre	mm	1466
h3 - Hauteur de Ievage	mm	4246
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4723
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	600





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes