Ficha técnica:

ES 614 LI (5PTS)





	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ES 614 LI (5pts)
1.3	Fonte de energia		Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1400 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	x	729 mm
1.9	Distância entre eixos	у	1393 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		1280 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		1005 kg / 1690 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		905 kg / 375 kg
	Pneus		
8.1	Tipo de rodas		Borracha
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga		4 / 82 x 68
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		1 / 120 x 54
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		3 / 4
.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes		1/230x70
3.6	Via dianteira	b10	558 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	380 mm
	Dimensions		
.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	86 mm
.19	Comprimento total	I1	2137 mm
.20	Comprimento até à face dos garfos	12	846 mm
.21	Largura total	b1	800 mm
.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	700 mm
1.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	24 mm
.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	2399 mm
.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2402 mm
4.6	Elevação Inicial	h5	110 mm
.35	Raio de viragem	Wa	1597 mm
4.9	Altura do leme min. / máxima do timão elevado	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
	Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Capacidade de subida máx carregado / em vazio		7 % / 10 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
	Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		3 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 180 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		220 kg
	Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB

ES 614 LI (5pts) - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Simplex com cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1953	2203
h2 - Elevação livre	mm	1506	1756
h3 - Altura de elevação	mm	1506	1756
h4 - Altura do mastro estendido	mm	1960	2210
Capacidade residual a altura máx	kg	1400	1400

Duplex de elevação livre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1953	2203
h2 - Elevação livre	mm	1506	1756
h3 - Altura de elevação	mm	2931	3431
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3385	3885
Capacidade residual a altura máx	kg	1200	950

Triplex de elevação livre (FLT)	FLT 42	
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1911
h2 - Elevação livre	mm	1466
h3 - Altura de elevação	mm	4246
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4723
Capacidade residual a altura máx	kg	600





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes