

技術シート：

# ES 616 5 POINTS



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ES 616 5 points
1.3	エンジン		電気 - 鉛
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	1600 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	ロードバックレストから後輪車軸中心までの距離	x	687 mm
1.9	ホイールベース	y	1272 mm
重量			
2.1	機械質量		1225 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		820 kg / 2005 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		795 kg / 430 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		ポリウレタン製クッションタイヤ
3.3	ロードホイールの数 / ロードホイールサイズ		4 / 82 x 68
3.4	スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ		2 / 120 x 54
3.5	前輪数 / 後輪数		3 / 4
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		1/230 x 70
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	558 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	380 mm
寸法			
4.15	ロー位置時のフォークの高さ	h13	85 mm
4.19	全長	l1	1910 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	761 mm
4.21	全幅	b1	800 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	フォーククランプ幅	b3	700 mm
4.32	車輪半径	m2	30 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	2286 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2325 mm
4.35	旋回半径	Wa	1476 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		6 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		3 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43535-B
6.4	バッテリー容量		24 V / 250 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		220 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		65 dB

## マットの特性および残存積載能力

センターシリンダーシングルレックス (CCS)	CCS 15	CCS 17
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	1930	2180
h2 - フリーリフト mm	1505	1755
h3 - 標準揚高 mm	1505	1755
h4 - 最大揚高時高さ mm	1944	2194
最大高さでの残容量 kg	1600	1600

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	1930	2180	2380
h3 - 標準揚高 mm	2935	3435	3835
h4 - 最大揚高時高さ mm	3374	3874	4274
最大高さでの残容量 kg	1100	850	550

フリーリフト・デュプレックス (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	1930	2180
h2 - フリーリフト mm	1505	1755
h3 - 標準揚高 mm	2930	3430
h4 - 最大揚高時高さ mm	3369	3869
最大高さでの残容量 kg	1100	850

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 42
h1 - マスト高さ マスト下降時 mm	1889
h2 - フリーリフト mm	1465
h3 - 標準揚高 mm	4245
h4 - 最大揚高時高さ mm	4701
最大高さでの残容量 kg	400



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes