Ficha técnica:

ES 616 5 POINTS





	ES 676 5 POINTS CHARGE HIT IS DE HOVEHING		
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ES 616 5 points
1.3	Fonte de energia		Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1600 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	С	600 mm
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	х	687 mm
1.9	Distância entre eixos	у	1272 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		1225 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		820 kg / 2005 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		795 kg / 430 kg
	Pneus		
3.1	Tipo de rodas		Borracha
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga		4 / 82 x 68
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 / 120 x 54
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		3 / 4
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes		1/230 x 70
3.6	Via dianteira	b10	558 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	380 mm
	Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
4.19	Comprimento total	I1	1910 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	12	761 mm
4.21	Largura total	b1	800 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	700 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	30 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	2286 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2325 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1476 mm
4.9	Altura do leme min. / máxima do timão elevado	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
	Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
	Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		3 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 250 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		220 kg
0.0	Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB
U. T	22.1010 110 04.140 40 001144101 00guildo a Dili 12 000		55 db

Características dos mastros e cargas residuais

Simplex com cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1930	2180
h2 - Elevação livre	mm	1505	1755
h3 - Altura de elevação	mm	1505	1755
h4 - Altura do mastro estendido	mm	1944	2194
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1600

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1930	2180	2380
h3 - Altura de elevação	mm	2935	3435	3835
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3374	3874	4274
Capacidade residual a altura máx	ka	1100	850	550

Duplex de elevação livre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1930	2180
h2 - Elevação livre	mm	1505	1755
h3 - Altura de elevação	mm	2930	3430
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3369	3869
Capacidade residual a altura máx	kg	1100	850

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 42
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1889
h2 - Elevação livre	mm	1465
h3 - Altura de elevação	mm	4245
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4701
Capacidade residual a altura máx	kg	400





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes