

Ficha técnica :


# **ES 614 (5PTS)**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante	Manitou
1.2	Nombre del modelo	ES 614 (5pts)
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo
1.4	Tipo de operario	Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	1400 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm
1.8	Distancia del respaldo de carga al centro del eje trasero	687 mm
1.9	Distancia entre ejes	1272 mm
<b>Weight</b>		
2.1	Peso de servicio	1095 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	1065 kg / 1620 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	855 kg / 240 kg
<b>Neumáticos</b>		
3.1	Equipamientos de rueda	Bandaje de poliuretano
3.3	Número de ruedas de carga / Dimensiones de la rueda de carga	4 / 82 x 68
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora	2 / 120 x 54
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	3 / 4
3.5.2	Número de ruedas motoras / Dimensiones de la rueda motriz	1/230x70
3.6	Vía delantera	529 mm
3.7	Calibre rueda trasera	380 mm
<b>Dimensions</b>		
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	85 mm
4.19	Longitud total	2052 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	761 mm
4.21	Anchura total	800 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	700 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	30 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	2286 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	2432 mm
4.35	Radio de giro	1476 mm
4.9	Altura timón min. / máxima de brazo elevado	750 mm / 1250 mm
<b>Rendimiento</b>		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pendiente máx. - con carga / en vacío	7 % / 10 %
5.10	Freno de servicio	Electromagnético
<b>Motor</b>		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	1.50 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	3 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
6.4	Batería / Capacidad de la batería	24 V / 250 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	220 kg
<b>Varios</b>		
8.1	Tipo de unidad motriz	AC
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053	65 dB

## ES 614 (5pts) - Diagrama dimensional



## Características de los mástiles y capacidad residual

Simplex con cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1930	2180
h2 - Elevación libre	mm	1505	1755
h3 - Altura de elevación	mm	1505	1755
h4 - Altura del mástil extendido	mm	1944	2194
Capacidad residual a altura máxima	kg	1400	1400

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1930	2180	2380
h3 - Altura de elevación	mm	2935	3435	3835
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3374	3874	4274
Capacidad residual a altura máxima	kg	1050	800	500

Dúplex de elevación libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1930	2180
h2 - Elevación libre	mm	1505	1755
h3 - Altura de elevación	mm	2930	3430
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3369	3869
Capacidad residual a altura máxima	kg	1050	800

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 42
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1889
h2 - Elevación libre	mm	1465
h3 - Altura de elevación	mm	4245
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4701
Capacidad residual a altura máxima	kg	400



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes