

Scheda tecnica :


MSI 30 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		MSI 30 ST5
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	3000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	626 mm
1.9	Interasse	y	1900 mm
	Riferimento standard del montante della macchina		FVD 33
2.1	Weight		
2.2	Peso		4400 kg
2.3	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		6560 kg / 840 kg
	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1660 kg / 2740 kg
3.1	Pneumatici		
3.2	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antiraccia
3.3	Dimensioni ruote anteriori		300-15/18 6T P43
3.5	Dimensioni ruote posteriori		7.00-12/12 ED PLUS
3.5.2	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.6	Numero di ruote motrici		2
3.7	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1044 mm
	Ruota posteriore	b11	1108 mm
4.8	Dimensions		
4.7	Altezza del sedile	h7	972 mm
4.19	Altezza della protezione conducente (cabina) / complessiva del tetto ribassato (versione Buggy)	h6 / h6*	2095 mm / 1930 mm
4.20	Lunghezza totale	l1	4234 mm
4.21	Lunghezza al piano forche	l2	3034 mm
4.22	Larghezza	b1	1330 mm
4.23	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	45 mm x 100 mm x 1200 mm
4.24	Piastrella portaforche a norma DIN 15173 A/B	b3	3A
4.31	Larghezza della piastrella portaforche	m1	1260 mm
4.32	Altezza dal suolo sotto al montante	m2	260 mm
4.33	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	Ast	238 mm
4.35	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Wa	4676 mm
	Raggio di sterzata		2650 mm
5.1	Performance		
5.2	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		21 km/h-21 km/h
5.3	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.50 m/s-0.30 m/s
5.7	Forza di trazione		1900 daN
5.10	Pendenza superabile - con carico		27 %
	Freno di servizio		Freni idraulici per mancanza di pressione
	Tipo di trasmissione		Idrostatico
7.1	Motore		
7.2	Marca motore / Modello motore / Norma motore		Kubota / D1803 CRT E5B / Stage V
7.3	Potenza motore (CV / kW)		50 cv/37 kW
7.4	Regime nominale		2700 rpm
	Numero di cilindri / Cilindrata		3 - 1826 cm ³
8.1	Varie		
8.2	Tipo di unità motrice		Elettronico
8.3	Pressione impianto idraulico per accessori		220 bar
8.4	Portata d'olio per attrezature		45 l/min
	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		81 dB

MSI 30 ST5 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °	12	12	12	12	12
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °	10	10	10	10	10
h1 - Altezza montante abbassato mm	2136	2286	2546	2736	2986
h2 - Alzata libera mm	90	90	90	90	90
h3 - Altezza di sollevamento mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Altezza montante sollevato mm	3738	4038	4438	4738	5238
Capacità residua all'altezza max kg	3000	3000	3000	3000	3000
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza kg	3000	3000	3000	3000	3000
Altezza a capacità max mm	3000	3300	3700	4000	4500
Altezza alla massima capacità con traslatore agganciato mm	3000	3300	3700	4000	4200

Triplex a sollevamento libero (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55	FLT 60
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °	12	12	12	12	12	6	6
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °	10	10	10	10	10	6	6
h1 - Altezza montante abbassato mm	1936	2036	2136	2286	2386	2736	2986
h2 - Alzata libera mm	1208	1308	1408	1558	1658	2008	2258
h3 - Altezza di sollevamento mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500	6000
h4 - Altezza montante sollevato mm	4184	4484	4784	5084	5484	6284	6784
Capacità residua all'altezza max kg	3000	3000	3000	3000	2700	2300	2200
Capacità residua con traslatore laterale agganciato alla massima altezza kg	3000	3000	3000	3000	2350		2200
Altezza a capacità max mm	3400	3700	4000	4300	4300	4200	4200
Altezza alla massima capacità con traslatore agganciato mm	3400	3700	4000	4300	4200		4200

Triplex Visibilità Totale (FVT)	FVT 33
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °	12
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °	10
h1 - Altezza montante abbassato mm	1826
h2 - Alzata libera mm	77
h3 - Altezza di sollevamento mm	3300
h4 - Altezza montante sollevato mm	4027
Altezza a capacità max mm	2500



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes