

Ficha técnica :

MC 25-4 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	12	12	12
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	10	10	10
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2338	2598	3038
h2 - Elevación libre	mm	112	112	112
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700	4500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4090	4490	5290
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	1450	800
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	1450	800
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3000	3000
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm	3000	3000	3000

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	12	12	12	12	12	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	10	10	10	10	10	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Elevación libre	mm	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 - Altura de elevación	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4236	4536	4836	5168	5536	6408
Capacidad residual a altura máxima	kg	1900	1500	1350	800	700	500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1800	1450	1350	700	700	5000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	2900	3000	3000	3000	3000
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Triplex de visibilidad total (FVT)		FVT 33
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	12
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	10
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1878
h2 - Elevación libre	mm	124
h3 - Altura de elevación	mm	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4079
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes