

技術シート：

# MC 25-4 ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - マスト フォークキャリッジチルト、前方	12	12	12
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	10	10	10
h1 - マスト高さ マスト下降時	2338	2598	3038
h2 - フリーリフト	112	112	112
h3 - 標準揚高	3300	3700	4500
h4 - 最大揚高時高さ	4090	4490	5290
最大高さでの残容量	2500	1450	800
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	2500	1450	800
最大揚高時高さ	3000	3000	3000
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	3000	3000	3000

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - マスト フォークキャリッジチルト、前方	12	12	12	12	12	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	10	10	10	10	10	6
h1 - マスト高さ マスト下降時	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - フリーリフト	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 - 標準揚高	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - 最大揚高時高さ	4236	4536	4836	5168	5536	6408
最大高さでの残容量	1900	1500	1350	800	700	500
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	1800	1450	1350	700	700	5000
最大揚高時高さ	3000	2900	3000	3000	3000	3000
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	3000	3000	3000	3000	3000	3000

フルヴィジビリティ・トリプレックス (FVT)	FVT 33
α - マスト フォークキャリッジチルト、前方	12
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	10
h1 - マスト高さ マスト下降時	1878
h2 - フリーリフト	124
h3 - 標準揚高	3300
h4 - 最大揚高時高さ	4079
最大揚高時高さ	2500



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes