Fiche technique:

# MT 420 H






	MT 420 H Docum	ent créé le 17 juillet 2025 à 00:06 UT
Capacités		Métrique
Capacité max.		2000 kg
Hauteur de levage max.		4.35 m
Déport maximal		2.65 m
Effort d'arrachement au godet		1886 daN
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	l11	3.64 m
Longueur au talon des fourches	12	3.58 m
Largeur hors tout	b1	1.49 m
Hauteur hors tout	h17	1.97 m
Empattement		2.13 m
Garde au sol	y m4	0.24 m
	b4	0.24 III
Largeur hors tout cabine		
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	116 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	2.98 m
Poids à vide (avec fourches)		4190 kg
Poids		4260 kg
Type de roues		Pneumatique
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Levage		5 s
Descente		3.50 s
Sortie de télescope		4.80 s
Rentrée de télescope		3 s
Cavage		3.30 s
Déversement		2.70 s
Moteur		
Marque du moteur		Kubota
Norme moteur		Stage V
Modèle du moteur		2607-CR-E5
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2615 cm³
Puissance du moteur I.C. (ch) - Puissance		57 ch / 42 kW
Couple max. / Régime moteur		174 Nm @ 1600 tr/min
Effort de traction en charge		2850 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		24.90 km/h
Frein de parking		Frein négatif automatique
Frein de paixing Frein de service		
		Frein à disque sur l'arbre du cadran
Hydraulique		Damas Variances
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		77.40 l/min-235 bar
Capacités des réservoirs		****
Huile moteur		10.20
Huile hydraulique		70
Capacité du réservoir hydraulique		10.20
Réservoir à carburant		60 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		76 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Sécurité / Certification cabine	Sta	andard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau 1
Commandes		JSM


### MT 420 H - Schémas d'encombrement





### MT 420 H - Abaques

## Machine sur pneus avec fourches







#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes