Scheda tecnica:

1650R






Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		748 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		816.50 kg
Peso a vuoto		2796 kg
Peso e dimensioni		2770 Ng
nterasse	у	988 mm
Itezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3876 mm
Itezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3022.60 mm
Itezza alla protezione ROPS	h17	1948 mm
ngolo di scarico alla massima altezza	a5	38 °
Itezza di scarico	h29	2380 mm
unghezza con benna	116	3101 mm
•		
braccio ad altezza di scarico massimo	r6	579 mm
ngolo di richiamo al suolo	a13	28 °
Itezza dal sedile al suolo	h30	904 mm
arghezza senza benna	b1	1580 mm
arghezza benna	e1	1562 mm
Itezza libera dal suolo	m4	160 mm
unghezza senza benna	12	2385 mm
ngolo di uscita	a2	21 °
aggio di ingombro anteriore con benna	b18	1869 mm
erformance		
elocità di spostamento (senza carico)		12.60 km/h
elocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		19.50 km/h
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		10.00 x 16.5 HD
Notore		
Marca motore		Yanmar
fodello motore		4TNV88C-KMS
lorma motore		Stage V
oppia massima / Regime motore		241 Nm / 2500 rpm
ipo di alimentazione		Diesel
otenza motore (CV / kW)		69.73 cv / 51 kW
atteria		12 V
Itematore		100 kW
Motorino avviamento		3 kW
draulico		
npianto idraulico ausiliario		71.40 l/min
ressione impianto idraulico standard		207 bar
npianto idraulico high flow - Opzione		114 l/min
ressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		179 bar
apacità del serbatoio		
arburante		62.50 l
rapacità del serbatoio idraulico		41.60 l
ilindrata		3.30
umore e vibrazione		0.001
tumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
tumorosità al posto di guida (LpA)		85 dB
ibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.90 m/s ²

1650R - Disegno quotato







Allestimento

Pannello imovibile per pulizia e ispezione Standard Altre opzioni Common di sollevamento del sollevamento selezionabile 4 Optional Trasmissione idrostatica con servocomando Standard Funzione di sollevamento Optional Attacco accessori idraulico Power-A-Tach® Optional Attacco accessori idraulico Power-A-Tach® Standard Impianto idraulico ausiliario Standard Impianto idraulico ausiliario High-Flow Optional Fari di lavore auteriori sinistro e destro (x2) Standard Hurbidoni Secondaria Optional Fari di lavore - Anteriori e posteriori Standard Hoborizzazione/Potenza Standard Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preiscaldamento blocco motore Standard Rediatore gievole Standard Sturezza Standard Ontrollo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Standard Standard C	-	
Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4 Trasmissione idrostatica con servocomando Ptuzione di sollevamento Attacco accessori idraulico Power-A-Tachi® Optional Attacco accessori idraulico Power-A-Tachi® Standard Impianto idraulico ausiliaro Impianto idraulico ausiliaro High-Flow Optional Funzioni secondarie Contrappeso Optional Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Hydraglide" Ride Control 3 Luci Pari di lavoro - Anteriori e posteriori Motorizzazione/Potenza Autospegnimento automatoc motore Standard Motorizzazione/Potenza Autospegnimento automatoc motore Cambio a due velocità Optional Barra di sicurezza Avvisatore acustico di retromarcia Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatoc/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc" Standard Cabina chiusa Cabina chiusa Comandi Gell Thar Comandi Gell Thar Comandi Ipysticks Optional Riscaldamento Scalida con molleggio meccanico Sedile con molleggio meccanico Sedile con molleggio meccanico Sedile con molleggio meccanico Sedile con solienala alto regolabile	Pannello rimovibile per pulizia e ispezione	Standard
Trasmissione idrostatica con servocomando Funzione di sollevamento Attacco accessori idraulico Power-A-Tach® Attacco accessori manuale Ali-Tach® Standard Impianto idraulico ausiliario Impianto idraulico Intello Impianto automatico motore Impianto automatico motore Impianto automatico motore Impianto automatico idraulico automatico automat	Altre opzioni	
Funzione di sollevamento Optional Attacco accessori idraulico Power-A-Tach® Standard Impianto idraulico ausiliario Standard Impianto idraulico ausiliario Optional Funzioni secondarie ————————————————————————————————————	Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4	Optional
Attacco accessori idraulico Power-A-Tach® Standard Impianto idraulico ausiliario Standard Impianto idraulico ausiliario High-Flow Optional Funzioni secondarie U Contrappeso Optional Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Standard Hydraglide" Ride Control 3 Optional Luci Standard Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Standard Motorizzazione/Potenza Standard Autosepenimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Slourezza Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Pretzione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc** Standard Statona operatore Standard Acceleratori manuale a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale	Trasmissione idrostatica con servocomando	Standard
Attacco accessori manuale All-Tach® Standard Impianto idrautico ausiliario Standard Impianto idrautico ausiliario High-Flow Optional Funzioni secondarie Optional Contrappeso Optional Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Standard Hydraglide* Ride Control 3 Optional Luci Terriori description Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Standard Motorizzazione/Potenza Terriori description Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sicurezza Optional Avvisatore acustico di retromarcia Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Sistema di sicurezza hydraloc* Standard Standard Standard Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Casalia con	Funzione di sollevamento	
Impianto idraulico ausiliario Standard Impianto idraulico ausiliario High-Flow Optional Funzioni secondarie Contrappeso End di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Standard Hydraglide" Ride Control 3 Optional Luci Standard Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Standard Motorizzazione/Potenza Standard Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preniscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sicurezza Optional Avvisatore acustico di retromarcia Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistena di sicurezza Hydraloc" Standard Sazione operatore Standard Caccieratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional	Attacco accessori idraulico Power-A-Tach®	Optional
Impianto idraulico ausiliario High-Flow Funzioni secondarie Contrappeso Optional Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Fari di lavoro - Anteriori posteriori Fari di lavoro - Anteriori posteriori Fari di lavoro - Anteriori posteriori Motorizzazione/Potenza Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Radiatore girevole Standard Optional Radiatore girevole Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza hydraloc* Standard Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Cacceleratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Cabina chiusa Comandi Gehl Tbar Comandi Gehl Tbar Comandi Insonorizzazione Riscaldamento Comandi manuali/a pedale Insonorizzazione Riscaldamento Sedile con molleggio meccanico Sedile con schienale alto regolabile Sedile con schienale alto regolabile Sedile con schienale alto regolabile	Attacco accessori manuale All-Tach®	Standard
Funzioni secondarie Optional Cantrappeso Optional Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Standard Hydraglide* Ride Control 3 Optional Luci Standard Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Standard Motorizzazione/Potenza Standard Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sicurezza Optional Avvisatore acustico di retromarcia Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Stazzione operatore Standard Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabian chiusa Optional Comandi joysticks Optional Comandi joysticks Optional <td>Impianto idraulico ausiliario</td> <td>Standard</td>	Impianto idraulico ausiliario	Standard
Contrappeso Optional Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Standard Hydragilde* Ride Control 3 Optional Luci Standard Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Standard Motorizzazione/Potenza Usandard Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sicurezza Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Sizuone operatore Standard Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Comandi Gehl Tbar Optional Comandi joysticks Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional	Impianto idraulico ausiliario High-Flow	Optional
Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Hydraglide** Ride Control 3 Luci Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Motofizzazione/Potenza Autospegnimento automatico motore Cambio a due velocità Optional Radiatore girevole Standard Scurezza Avisatore acustico di retromarcia Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Standard Standard Standard Standard Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Conandi sicurezza Hydraloc* Standard Comandi condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Insonorizzazione Standard Standard Standard Standard Comandi manuali/a pedale Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile con schienale alto regolabile	Funzioni secondarie	
Hydraglide™Ride Control 3 Luci Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Motorizzazlone/Potenza Autospegnimento automatico motore Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Quinoal Radiatore girevole Standard Sicurezza Avvisatore acustico di retromarcia Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Standard Standard Standard Standard Aria condizionat manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Comandi Gehl Tbar Comandi Gehl Tbar Comandi joysticks Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Sedile con molleggio meccanico Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional Sedile con schienale alto regolabile	Contrappeso	Optional
Luci Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Motorizzazione/Potenza Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Radiatore girevole Standard Sicurezza Awisatore acustico di retromarcia Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Cabina chiusa Ciacion Optional Clacson Cabina chiusa Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile con schienale alto regolabile	Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2)	Standard
Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Motorizzazione/Potenza Autospegnimento automatico motore Standard Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sciurezza Awisatore acustico di retromarcia Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc* Stazlone operatore Aria condizionata manuale Cabina chiusa Comandi Gehl T-bar Comandi igella T-bar Comandi igella T-bar Comandi igenla E-bar Coma	Hydraglide™ Ride Control 3	Optional
Motorizzazione/PotenzaStandardAutospegnimento automatico motoreStandardCambio a due velocitàOptionalPreriscaldamento blocco motoreOptionalRadiatore girevoleStandardSicurezzaTAwisatore acustico di retromarciaOptionalBarra di sicurezza operatoreStandardControllo frenatura (automatico/manuale)StandardDispositivo di supporto braccio di sollevamentoStandardProtezione anti-vandalicaStandardSistema di sicurezza HydralociiStandardStazione operatoreStandardAcceleratori manuale e a pedale 2StandardAria condizionata manualeOptionalCabina chiusaOptionalClacsonStandardComandi Gell T-barOptionalComandi i posticksOptionalComandi manuali/a pedaleOptionalInsonorizzazioneStandardRiscaldamentoOptionalSedile con molleggio meccanicoOptionalSedile con schienale alto regolabileStandardSedile con schienale alto regolabileStandard	Luci	
Autospegnimento automatico motore Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Radiatore girevole Sleurezza Awisatore acustico di retromarcia Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Sistema di sicurezza Hydraloc* Standard Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Comandi Gell Tbar Comandi Gell Tbar Comandi joysticks Optional Comandi inanuali/a pedale Insonorizzazione Riscaldamento Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional Optional Sedile con schienale alto regolabile	Fari di lavoro - Anteriori e posteriori	Standard
Cambio a due velocità Optional Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sicurezza Tues de la compania	Motorizzazione/Potenza	
Preriscaldamento blocco motore Optional Radiatore girevole Standard Sicurezza U Awisatore acustico di retromarcia Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore Standard Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	Autospegnimento automatico motore	Standard
Radiatore girevole Sicurezza Awisatore acustico di retromarcia Doptional Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Cobina chiusa Clacson Clacson Comandi Gehl T-bar Comandi joysticks Optional Comandi inanuali/a pedale Insonorizzazione Riscaldamento Sedile con molleggio meccanico Sedile con schienale alto regolabile Sedile pneumatico Optional Standard Standard Standard Standard Standard Optional Standard Standard Optional Standard Standard Optional Standard Optional Standard Optional Standard Optional Standard Optional Standard Optional	Cambio a due velocità	Optional
Sicurezza Awisatore acustico di retromarcia Optional Barra di sicurezza operatore Standard Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore U Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	Preriscaldamento blocco motore	Optional
Awisatore acustico di retromarcia Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc™ Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Cabina chiusa Clacson Comandi Gehl T-bar Comandi joysticks Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Insonorizzazione Riscaldamento Sedile con molleggio meccanico Sedile con schienale alto regolabile Sedile pneumatico Optional Standard Optional Standard Standard Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Optional	Radiatore girevole	Standard
Barra di sicurezza operatore Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Sistema di sicurezza Hydraloc™ Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Cabina chiusa Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Comandi joysticks Optional Comandi insunali/a pedale Comandi manuali/a pedale Insonorizzazione Standard Riscaldamento Sedile con molleggio meccanico Standard Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional Optional Standard Standard Standard Standard Standard Optional Sedile con schienale alto regolabile	Sicurezza	
Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	Awisatore acustico di retromarcia	Optional
Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	Barra di sicurezza operatore	Standard
Protezione anti-vandalica Standard Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	Controllo frenatura (automatico/manuale)	
Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard Stazione operatore U Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		
Stazione operatore Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		
Acceleratori manuale e a pedale 2 Aria condizionata manuale Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Sedile pneumatico Optional Optional		Standard
Aria condizionata manuale Optional Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	•	
Cabina chiusa Optional Clacson Standard Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		
Clacson Standard Comandi Gehl Fbar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		·
Comandi Gehl T-bar Optional Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		
Comandi joysticks Optional Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		
Comandi manuali/a pedale Optional Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		·
Insonorizzazione Standard Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional	• •	·
Riscaldamento Optional Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		·
Sedile con molleggio meccanico Optional Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		
Sedile con schienale alto regolabile Standard Sedile pneumatico Optional		·
Sedile pneumatico Optional		·
	•	
Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II Standard	·	·
	Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II	Standard





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes