

Technisches Datenblatt :


1900R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Rated Operating Capacity		862 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		957 kg
Unladen weight		3121 kg
Weight and dimensions		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4013 mm
Height to Hinge Pin – Fully Raised	h28	3061 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2032 mm
Dump angle at full height	a5	42 °
Dump height	h29	2311 mm
Overall length with bucket	l16	3226 mm
Dump reach - Full height	r6	572 mm
Rollback at ground	a13	26 °
Seat to ground height	h30	991 mm
Wheelbase	y	1067 mm
Overall width less bucket	b1	1638 mm
Bucket Width	e1	1676 mm
Ground clearance	m4	165 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2388 mm
Departure angle	a2	25 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2007 mm
Clearance Circle - Front without Bucket	b19	1130 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1486 mm
Performances		
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		20.10 km/h
Travel speed (unladen)		12.10 km/h
Wheels		
Standard tires		10.00x16.5 HD
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine model		4TNV98C-NMS
Gross Power		51.70 kW
Net Power		51 kW
Max. torque / Engine rotation		241 Nm / 2500 rpm
Power source		Diesel
I.C. Engine power rating		69.30 Hp
Battery voltage		12 V
Alternator		95 kW
Starter		3 kW
Hydraulics		
Standard flow - Auxiliary hydraulics		70.10 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics – Option		119 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure – Option		200 bar
Tank capacities		
Fuel tank		62.50 l
Hydraulic oil tank capacity		30.30 l
Displacement		3.30 l
Noise and vibration		
Noise to environment (LwA)		101 dB
Noise at driving position (LpA)		85 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		0.80 m/s²
Vibration on hands/arms		< 1.30 m/s²

1900R - Maßzeichnung



Ausstattung

—	
Integral Access Plate (removable)	Standard
Lifting function	
All-Tach® Attachment Mounting System	Standard
Auxiliary Hydraulics	Standard
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Optional
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Optional
Lighting	
Work Lights - Front and Rear	Standard
Motorization/Power	
Engine Auto-Shutdown System	Standard
Engine Block Heater	Optional
Two-Speed Drive	Optional
Operator station	
Adjustable Arm Rests / Control Towers 1	Standard
Air conditioning with manual adjustment	Optional
Air suspension seat	Optional
Cab Enclosure	Optional
Dual-Hand Controls	Optional
Foot and Hand Throttles 2	Standard
Gehl T-Bar Controls	Optional
Hand/Foot Controls	Optional
Heating	Optional
High-Back Adjustable Seat	Standard
Horn	Standard
Joystick controls	Optional
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standard
Sound Reduction Material	Standard
Suspension Seat - Mechanical	Optional
Other options	
Hydrostatic Drive - Servo	Standard
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Optional
Secondary functions	
Counterweight	Optional
Full Instrumentation	Standard
Hydraglide™ Ride Control 3	Optional
Security	
Anti-Vandalism Protection	Standard
Back-Up Alarm	Optional
Brake Control (Auto / Manual)	Standard
Hydraloc™ Safety System	Standard
Lift Arm Support Device	Standard
Operator Restraint Bar	Standard



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes