Technische fiche :


1900R




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Rated Operating Capacity		862 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		957 kg
Leeg gewicht		3121 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4013 mm
Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	h28	3061 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2032 mm
Storthoek op volledige hoogte	a5	42 °
Dump height	h29	2311 mm
Overall length with bucket	l16	3226 mm
Dump reach - Full height	r6	572 mm
Terugrollen op de grond	a13	26 °
Seat to ground height	h30	991 mm
Wielbasis (y)	y	1067 mm
Overall width less bucket	b1	1638 mm
Bakbreedte	e1	1676 mm
Bodemvrijheid machine	m4	165 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2388 mm
Starthoek	a2	25 °
Vrije ruimte (straal) - Vooraan zonder bak	b19	1130 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1486 mm
Prestatie		
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		20.10 km/h
Rijsnelheid (onbelast)		12.10 km/h
Banden		
Standard tires		10.00x16.5 HD
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98C-NMS
Gross Power		51.70 kW
Net Power		51 kW
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm / 2500 rpm
I.C. Motorvermogen		69.30 Hp
Batterij		12 V
Alternator		95 kW
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		70.10 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics – Option		119 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure – Option		200 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		62.50 l
Reservoir Capacity Hydraulics		30.30 l
Cilinderinhoud		3.30 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		101 dB
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		85 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		0.80 m/s²
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.30 m/s²

1900R - Tekening met afmetingen







Uitrusting

—	
Integral Access Plate (removable)	Standaard
Lifting function	
All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk	Standaard
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Optioneel
Hulphydrauliek	Standaard
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Optioneel
Lighting	
Work Lights - Front and Rear	Standaard
Motorization/Power	
Engine Auto-Shutdown System	Standaard
Engine Block Heater	Optioneel
Two-Speed Drive	Optioneel
Operator station	
Air conditioning with manual adjustment	Optioneel
Cabinebehuizing	Optioneel
Easy Connect System (E.C.S.)	Optioneel
Foot and Hand Throttles 2	Standaard
Gehl T-Bar Controls	Optioneel
Hand/Foot Controls	Optioneel
Heating	Optioneel
High-Back Adjustable Seat	Standaard
Horn	Standaard
Joystick controls	Optioneel
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standaard
Sound Reduction Material	Standaard
Stoel met luchtvering	Optioneel
Suspension Seat - Mechanical	Optioneel
Verstelbare armleuningen/bedieningstorens 1	Standaard
Other options	
Hydrostatic Drive - Servo	Standaard
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Optioneel
Secondary functions	
Full Instrumentation	Standaard
Hydraglide™ Ride Control 3	Optioneel
Tegenwicht	Optioneel
Security	
Antivandalismebescherming	Standaard
Back-upalarm	Optioneel
Hydraloc™ Safety System	Standaard
Lift Arm Support Device	Standaard
Operator Restraint Bar	Standaard
Remcontrole (Auto/Handmatig)	Standaard

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes