

技術シート：

MC 18-2 ST5



マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45	
Mast/fork carriage tilt, forward	°	12	12	12	12
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10	10	10	10
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	2348	2608	2798	3048
h2 - フリーリフト	mm	85	85	85	85
h3 - 標準揚高	mm	3300	3700	4000	4500
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4018	4428	4768	5268
最大高さでの残容量	kg	1800	1800		1100
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	kg	1800	1800		1100
最大揚高時高さ	mm	3300	3700	2500	3600
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	mm	3300	3700		3600

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 37	FLT 43	FLT 47	FLT 55	
Mast/fork carriage tilt, forward	°	12	12	12	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10	10	10	6
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1998	2198	2348	2608
h2 - フリーリフト	mm	1305	1505	1655	1915
h3 - 標準揚高	mm	3700	4300	4700	5500
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4453	5053	5453	6253
最大高さでの残容量	kg	1600	1000	600	
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	kg	1550	1000	600	
最大揚高時高さ	mm	3400	3400	3400	2500
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	mm	3300	3400	3400	

フルヴィジビリティ・トリプレックス (FVT)	FVT 33	
Mast/fork carriage tilt, forward	°	12
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1888
h2 - フリーリフト	mm	135
h3 - 標準揚高	mm	3300
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4048
最大高さでの残容量	kg	1800
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	kg	1800
最大揚高時高さ	mm	3300
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	mm	3300



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes