Technisches Datenblatt:

MLT 625-75 H






	MLT 625-75 H E	stellt am 8. November 2025 um 21:07
Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	2500 kg
Max.Hubhöhe	h3	5.90 m
fax. Reichweite		3.30 m
leichweite bei max. Höhe		0.50 m
usbrechkraft mit Schaufel		4205 daN
Gewicht und Reifengröße		
igengewicht (mit Gabel)		4922 kg
odenfreiheit	m4	0.38 m
adstand	у	2.30 m
esamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	, I11	3.90 m
esamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	13	3.90 m
berhang vome		0.99 m
esamtbreite	b1	1.81 m
esamtbreite der Kabine	b4	0.80 m
esamthöhe	h17	2 m
		117 °
bwärtsneigewinkel	a5	
ufwärtsneigewinkel	a4	12 °
/enderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
eifenmodelle		Allianz - A580 - 300/75 R18 142A8
.ntriebsräder (vome / hinten)		2/2
enkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
eistung		
eben		7.30 s
enken		4.95 s
eleskop ausfahren		5.20 s
eleskop Einfahren		3.70 s
nkippen		3.20 s
uskippen		3.20 s
Motor		
lersteller er e		Kubota
fotomorm		Stage V
Motormodell		V3307-CR-T-E5B
ylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm ³
Motorleistung (PS / kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		265 Nm @1400 rpm
ugkraft		3240 daN
Vendelüfter		Standard
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
etriebe		2 Wasselkamer - Hydraunkor
Setriebetyp		Hydrostatisch
•		2 / 2
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		
fax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		25 km/h
ifferenzialsperre		Sperrdifferenzial an der Vorderachse
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
estellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachse
lydraulisch		
yp Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
lydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		86 I/min - 235 bar
ankkapazität		
assungsvermögen des Hydrauliktanks		1151
raftstoff		63 I
ärm und Vibrationen		
nenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüf		76 dB
mgebungsgeräusch (LwA)		104 dB
chwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
onstiges		
(abinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
Steuerungen		JSM


Optionale Reifentabelle

	Gesamthöhe	Gesamtbreite
ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8	2.01 m	1.92 m
BKT - AS504 - 15/55-17 122A8	1.99 m	1.93 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8	2.01 m	1.82 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8	2.03 m	1.79 m

MLT 625-75 H - Maßzeichnung








MLT 625-75 H - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes