

Karta danych technicznych :

MLA 6-65 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost)		2907 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt)		2230 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost)		2259 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt)		1778 kg
Max. wysokość punktu obrotu łyżki	h35	3.32 m
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	h3	3.13 m
Siła skrawania z łyżką		5743 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach		4150 kg
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		4309 kg
Rozstaw osi	y	2.01 m
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach	b22	1.28 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	1.28 m
Wysokość całkowita bez FOPS i złożoną ROPS	h36	1.98 m
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	h38	2.47 m
Wysokość całkowita z kabiną	h17	2.47 m
Kąt nabierania	a4	45 °
Kąt wysypu	a5	45 °
Kąt przegubu	a19	45 °
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1.65 m
Całkowita długość - bez łyżki	l2	4.26 m
Prześwit	m4	0.37 m
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV98CT_PGWL1
Norma emisji spalin		Stage V
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 3300 cm³
Moc silnika (KM / kW)		65 Hp / 48.50 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		280 Nm / 1560 rpm
Układ chłodzenia silnika		2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu / tyłu)		2 / 2
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		30 km/h
Prędkość jazdy (z obciążeniem)		20 km/h
Blokada dyferencjału		Blokada przód i tył
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		70 l/min / 200 bar
Opcjonalna hydraulika wysokiego przepływu (l/min)		100 l/min
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym		420 bar
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		74 l
Pojemność zbiornika paliwa		95 l
Hałas i wibracje		
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Certyfikacja kabiny		ROPS - FOPS level 1 cab

Opcje / Wyposażenie

S : Standard / O : Opcja / - : Niedostępne

	Essential	Classic	Premium
Funkcja podnosząca			
Hydrauliczne blokowanie osprzętu	S	-	S
Hydrauliczne przewody osprzętu	S	S	S
Zawieszenie wysięgnika „Active CRC”	O	O	S
Stanowisko operatora			
Daszek ochronny	S	-	-
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym	-	O	S
Kabina zamknięta z ogrzewaniem	-	S	S
Kolumna kierownicza regulowana i teleskopowa	S	S	S
Mata podłogowa	S	S	S
Radio samochodowe z tunerem – 50W	-	S	S
Napęd/Moc			
”Gaz” ręczny	S	S	S
Hydraulika o przepływie ciągłym	S	S	S
Regulacja prędkości	O	O	S
Samoczyszczący wstępny filtr powietrza	S	S	S
Trzeci bieg	O	O	S
Oświetlenie			
Diodowe przednie światła robocze + Diodowe tylne światła robocze	O	O	S
Kompletne oświetlenie drogowe	O	S	S
Płaski obracający się sygnalizator LED	O	O	O
Przednie i tylne światła robocze	S	S	-

MLA 6-65 H-Z - Rysunek wymiarowy





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes