

Ficha técnica :

MLA 6-65 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)		2907 kg
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)		2230 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)		2259 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)		1778 kg
Altura máx. do ponto da articulação do balde	h35	3.32 m
Altura de elevação máx. (abaixo dos garfos)	h3	3.13 m
Força de arranque com balde		5743 daN
Peso e dimensões		
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares		4150 kg
Peso em vazio (com garfos)		4309 kg
Distância entre eixos	y	2.01 m
Largura total com cabina aberta de 4 lugares	b22	1.28 m
Largura total da cabina	b4	1.28 m
Altura total com FOPS removida e ROPS rebatida	h36	1.98 m
Altura total "canopy" 4 postes	h38	2.47 m
Altura total com cabina	h17	2.47 m
Ângulo de inclinação	a4	45 °
Ângulo de descarga	a5	45 °
Ângulo de articulação	a19	45 °
Largura total - sem balde	b1	1.65 m
Comprimento total - sem balde	l2	4.26 m
Distância ao solo	m4	0.37 m
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98CT_PGWL1
Norma do motor		Stage V
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3300 cm³
Potência do motor (cv / kW)		65 Hp / 48.50 kW
Binário máx. / Rotação do motor		280 Nm / 1560 rpm
Sistema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico
Transmissão		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		30 km/h
Velocidade de deslocação (com carga)		20 km/h
Bloqueio do diferencial		Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina
Travão de estacionamento		Manual
Travão de serviço		Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas
Hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		70 l/min / 200 bar
Opção de alto fluxo (l/min)		100 l/min
Pressão do sistema da transmissão hidráulica		420 bar
Capacidade do tanque		
Óleo hidráulico		74 l
Combustível		95 l
Ruído e vibração		
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Certificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1

Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Essential	Classic	Premium
Função de elevação			
Bloqueio hidráulico de acessórios	S	-	S
Linha hidráulica para acessórios	S	S	S
Suspensão da lança "Active CRC"	O	O	S
Posto do operador			
Assento com suspensão pneumática	-	O	S
Cabine fechada com aquecimento	-	S	S
Coluna de direção ajustável e telescópica	S	S	S
Rádio de sintonizador para automóvel - 50W	-	S	S
Tapete de chão	S	S	S
Toldo	S	-	-
Motorização/Potência			
Acelerador manual	S	S	S
Controlo de velocidade	O	O	S
Hidráulica de fluxo contínuo	S	S	S
Pré-filtro de ar autolimpante	S	S	S
Terceira velocidade	O	O	S
Iluminação			
Balíza Rotativa LED Plana	O	O	O
Iluminação rodoviária completa	O	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras	S	S	-
Luzes de trabalho dianteiras LED + Luzes de trabalho traseiras LED	O	O	S

MLA 6-65 H-Z - Esquemas dimensionais





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes