Technisches Datenblatt:


1650RT






	1650RT Erstellt am 1. November 2025 um 14:0	// UII
Kapazität	Metrisch	
Einsatzgewicht	3638 kg	
Leergewicht	3638 kg	
Traglast bei 35% Kipplast	748 kg	
Traglast bei 50% Kipplast	1069 kg	
Kipplast	2139 kg	
Gewicht und Reifengröße		
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4008 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3038 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 641 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 39 °	
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	h29 2329 mm	
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4 98°	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 1969 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	I16 3205 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1 2393 mm	
Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	h31 1638 mm	
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4 559 mm	
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17 73 °	
Position transportieren	d5 198 mm	
Maximaler Rückkippwinkel am Boden	a14 28 °	
Grabstellung	h32 53 mm	
Startwinkel	28 °	
Bodenfreiheit	m4 185 mm	
Spurweite	b10 1356 mm	
Kettenbreite	b20 320 mm	
Laufwerkbasis	y2 1265 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1 1753 mm	
Schaufelbreite	e1 1676 mm	
Wendekreis – vome mit Schaufel	b18 1979 mm	
	a3 90°	
Eindringwinkel Ctanhäba	as 90 25 mm	
Steghöhe		
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Rubber / 3 / Steel	
Leistung Februarahwindigkeit 1. Otofo	10.50 km/h	
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	16.30 km/h	
Fahrgeschwindigkeit 2. Stufe		
Anhängelast Zugmaul	4345 kg	
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder	1919 kg	
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	2295 kg	
Motor	Vermon	
Hersteller Motormodell	Yanmar 4TNV98C-NMS2	
Motortyp Motorityp (PC)	Radial Piston	
Motorleistung (PS)	69.30 Hp	
Motorleistung (kW)	51 kW	
Max. Drehmoment	241 Nm	
Batterie	12 V	
Kaltstart-Ampere bei Temperatur	950 A	
Lichtmaschine - Volt / Ampere	12 V / 100 A	
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik	71 l/min	
Tankkapazität		
Oelsumpf Kapazität	9	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	391	
Kraftstoff	62.50	
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters	12.90 I	
Hubraum / Zylinderzahl	3.30 / 4	
Sonstiges		
Bodendruck	0.45 bar	

1650RT - Maßzeichnung







Ausstattung

Zuschalbrare Schaufel-Nivellierung 4 Optional Hubfunktion Standard Hijn-Flow-Zusatzhydraulik Optional Ideal Trax® automatisches Raupenspannsystem Standard Power-A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Steuerung v. elektronischen Anbaugeräten - 14-poliger Stecker Optional Zusatzhydraulik Standard Motorischerung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltystem Standard Doppelelement-Luffilter mit Anzeige Standard Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Kombinierer Motor - Hydraulik dikühler Standard Seroegesteuerth rydrostatischer Antrieb Standard Vorgübeinrichtung Standard Uopstrostsation Standard Gaspedal Standard Luftgefederer Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard Morphy-Por Schutzdach Stufe II Standard Rück fahrkammera Optional Scheinche Schiebefenster Optional Diedruck kabine mit Klimaanlage Optional Preumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Targollen Einzelfansch vome/Doppelfansch hinten Standard	Andere Optionen	
Ali-Tach® Schnellwechselsystem High-Flow-Zusatzhydraulik Optional IdealTrax® automatisches Raupenspannsystem Power A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Steuenung v. elektronischen Anbaugeräten - 14-poliger Stecker Optional Zusatzhydraulik Standard Motoristerung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Kombinierter Motor + Hydraulikolikühler Standard Vorglübeinrichtung Standard Vorglübeinrichtung Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Multifunktionsdisplay Rob-Syl-DPS Schutzdach Stufe II Rückfankammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Settiche Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimanalage Preumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktione Gegengewicht Standard Sicherhelt Easy Manager Standard Mechanische Hubzylinderspere Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfankwamera Standard Optional	Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
High-Flow-Zusatzhydraulik Optional Ideal Trax® automatisches Raupenspannsystem Sandard Power-A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Steuerung v. elektronischen Anbaugeräten - 14-poliger Stecker Optional Zusatzhydraulik Standard Motorislerung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Standard Doppelement-Luffilter mit Anzeige Standard Wydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Sevogesteuerter hydrostatischer Antrieb Standard Vorgülneinrichtung Standard Vorgülneinrichtung Standard Wordibleinrichtung Standard Utriglee Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Optional Standard	Hubfunktion	
IdeaTrax® automatisches Raupenspannsystem Optional	All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
Power-A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Steueung v. elektronischen Anbaugeräten - 14-poliger Stecker Optional Zusatzhydraulik Standard Motofisierung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige Standard Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Kombinierter Motor - Hydraulikölkühler Standard Serogesteuerter hydrostatischer Antrieb Standard Vorglüheinrichtung Standard Operator-Station Standard Gaspedal Standard Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rück fahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Schliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Preumatik Standard Lauf werk system mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten	High-Flow-Zusatzhydraulik	Optional
Steuerung v. elektronischen Anbaugeräten - 14-poliger Stecker Zusatzhydraulik Motorislerung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Doppelelement-Luffilter mit Anzeige Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Kombinierter Motor - Hydraulikölkühler Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Vorglüheinrichtung Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Multifunktionsdisplay ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Schwenkbare Kabinentür Schwenkbare Kabinentür Seitliche Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimaanlage Pneumatik Laufweksystem mit Gummiketten Tragollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Schandard Sichenist Easy Manager Mechanische Hubzylinderspere Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	IdealTrax® automatisches Raupenspannsystem	Standard
Zusatzhydraulik Standard Motorisierung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Doppelelement-Luffliter mit Anzeige Standard Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Kombinierter Motor + Hydraulikölkühler Standard Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Standard Vorglüheinrichtung Standard Operator-Station U Gaspedal Standard Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Schundier Funktionen Standard Gegengewicht Standard Sicheineit Standard Easy Manager	Power-A-Tach® Schnellwechselsystem	Optional
Motorisierung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Doppelelement-Luffilter mit Anzeige Standard Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Kombinierter Motor- Hydraulikölkühler Standard Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Standard Vorgülheinrichtung Standard Operator-Station Standard Gaspedal Standard Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Lufuerksystem mit Gummiketten Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard	Steuerung v. elektronischen Anbaugeräten - 14-poliger Stecker	Optional
Automatisches Motorabschaltsystem Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Standard Kombinierter Motor + Hydraulikölkühler Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Vorglübeinrichtung Standard Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard MUNPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard RÜCKfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Sichemeit Standard Sichemeit Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Zusatzhydraulik	Standard
Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Kombinierter Motor- + Hydraulikölkühler Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Vorglüheinrichtung Standard Vorglüheinrichtung Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Stendard Stendard Stendard Stendard Stendard Stendard Stendard Stendard Stendard Spezifisches Fahrgestell Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Motorisierung/Leistung	
Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem Kombinierter Motor + Hydraulikölkühler Standard Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Standard Vorglüheinrichtung Standard Vorglüheinrichtung Standard Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Sicherheit Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Automatisches Motorabschaltsystem	Standard
Kombinierter Motor + Hydraulikölkühler Standard Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Standard Vorglüheinrichtung Standard Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Kopps/FOPS Schutzdach Stufe II Standard RÜCkfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzefflansch vome/Doppelflansch hinten Gegengewicht Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwamenirichtung Optional	Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige	Standard
Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb Vorglüheinrichtung Standard Operator-Station Gaspedal Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Lauf werksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Sepzifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem	Standard
Vorglüheinrichtung Standard Operator-Station Standard Gaspedal Standard Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Kombinierter Motor- + Hydraulikölkühler	Standard
Operator-Station Gaspedal Standard Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Servogesteuerter hydrostatischer Antrieb	Standard
Gaspedal Standard Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Vorglüheinrichtung	Standard
Luftgefederter Sitz Optional Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Operator-Station	
Mechanisch gefederter Sitz Standard Multifunktionsdisplay Standard ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Gaspedal	Standard
Multifunktionsdisplay ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II RÜCKfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Seitliche Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Gegengewicht Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	Luftgefederter Sitz	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sichemeit Easy Manager Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	Mechanisch gefederter Sitz	Standard
Rückfahrkammera Optional Schwenkbare Kabinentür Standard Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sichemeit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Multifunktionsdisplay	Standard
Schwenkbare Kabinentür Seitliche Schiebefenster Standard Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sichemeit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwarmsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Seitliche Schiebefenster Überdruckkabine mit Klimaanlage Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Gegengewicht Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	Rückfahrkammera	Optional
Überdruckkabine mit Klimaanlage Optional Pneumatik Standard Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Schwenkbare Kabinentür	Standard
Pneumatik Laufwerksystem mit Gummiketten Standard Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Standard Sekundäre Funktionen U Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Seitliche Schiebefenster	Standard
Laufwerksystem mit Gummiketten Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Motorwamsystem mit Fehleranzeige Sückfahrwameinrichtung Standard Optional	Überdruckkabine mit Klimaanlage	Optional
Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten Sekundäre Funktionen Gegengewicht Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	Pneumatik	
Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Standard Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Laufwerksystem mit Gummiketten	Standard
Gegengewicht Standard Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwarmsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Tragrollen Einzelflansch vome/Doppelflansch hinten	Standard
Spezifisches Fahrgestell Standard Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Rückfahrwameinrichtung Standard Optional	Sekundäre Funktionen	
Sicherheit Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Gegengewicht	Standard
Easy Manager Standard Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwarneinrichtung Optional	Spezifisches Fahrgestell	Standard
Mechanische Hubzylindersperre Standard Motorwarmsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwarneinrichtung Optional	Sicherheit	
Motorwamsystem mit Fehleranzeige Standard Rückfahrwameinrichtung Optional	Easy Manager	Standard
Rückfahrwarneinrichtung Optional	Mechanische Hubzylindersperre	Standard
	Motorwarnsystem mit Fehleranzeige	Standard
Vandalismusschutz Standard	Rückfahrwarneinrichtung	Optional
	Vandalismusschutz	Standard





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes