

Ficha técnica :


1650RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Peso operativo		3638 kg
Peso sem carga		3638 kg
Capacidade operativa nominal @ 35% da carga de basculamento		748 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		1069 kg
Carga de basculamento		2139 kg
Peso e dimensões		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4008 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3038 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	641 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	39 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29	2329 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4	98 °
Altura total até ao teto de proteção	h17	1969 mm
Comprimento total com balde	l16	3205 mm
Comprimento total sem balde	l1	2393 mm
Altura Especificada	h31	1638 mm
Alcance na altura especificada	r4	559 mm
Ângulo de descarga na altura especificada	a17	73 °
Posição de Transporte	d5	198 mm
Ângulo máximo de basculamento - posição de transporte	a14	28 °
Posição de escavação	h32	53 mm
Ângulo de saída com contrapeso STD		28 °
Distância ao solo	m4	185 mm
Espaçamentos dos rastos	b10	1356 mm
Largura dos rastos	b20	320 mm
Distância entre eixos principais	y2	1265 mm
Largura total - sem balde	b1	1753 mm
Largura do balde	e1	1676 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1979 mm
Ângulo de aproximação	a3	90 °
Sulco dos rastos		25 mm
Tipo de rastos / Roletes dos rastos / Tipo de roletes		Rubber / 3 / Steel
Atuação		
Velocidade de deslocação - Uma velocidade		10.50 km/h
Velocidade de deslocação - Duas velocidades		16.10 km/h
Força de tração		4345 kg
Esforço de escavação - cilindros de basculamento		1919 kg
Esforço de escavação - cilindros de elevação		2295 kg
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98C-NMS2
Tipo de Motor		Radial Piston
Potência do motor (cv)		69.30 Hp
Potência do motor (kW)		51 kW
Binário máx.		241 Nm
Bateria		12 V
Amperagem de arranque a frio à temperatura		950 A
Alternador - Voltagem / Amperagem		12 V / 100 A
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		71 l/min
Capacidade do tanque		
Capacidade carter de óleo		9 l
Capacidade do depósito hidráulico		39 l
Combustível		62.50 l
Líquido de refrigeração		12.90 l
Cilindrada / Número de cilindros		3.30 l / 4
Diversos		
Pressão no solo		0.45 bar

1650RT - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Função de elevação	
Comando Eletrónico de Acessórios - Ligação de 14 Pinos	Opcional
Hidráulica Auxiliar	Série
Hidráulica Auxiliar de Alto Débito	Opcional
Sistema automático de tensão de corrente IdealTrax®	Série
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Sistema de Montagem de Acessórios Power-A-Tach®	Opcional
Funções secundárias	
Chassis dédié	Série
Contrapeso	Série
Motorização/Potência	
Filtro de Ar de Duplo Elemento com Indicador	Série
Radiador combinado e arrefecedor de óleo hidráulico	Série
Sistema de Desligamento Automático do Motor	Série
Sistema de Transmissão Hidrostática de Dupla Velocidade	Série
Transmissão Hidrostática Servo-Controlada	Série
Velas de Incandescência Arranque Assistido	Série
Outras opções	
Acção Hidráulica de Elevação Auto-nivelante Seletiva 4	Opcional
Pneus	
Rolos Frontais de Flange Única / Rolos Traseiros de Dupla Flange	Série
Sistema de Esteira de Borracha para Subchassi	Série
Posto do operador	
Assento com Suspensão Integral	Série
Assento com suspensão pneumática	Opcional
Cabine Pressurizada com Ar Condicionado	Opcional
Câmara de Recuo	Opcional
Ecrã de Visualização Multifuncional	Série
Janelas Laterais Deslizantes	Série
Pedal de Aceleração	Série
Porta de Cabina Basculante	Série
Proteção Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
Segurança	
Alarme de Recuo	Opcional
Dispositivos de Fecho Anti-Vandalismo	Série
Easy Manager	Série
Sistema de Alerta do Motor com Visualização de Erros	Série
Trava de Bloqueio do Cilindro de Elevação Mecânica	Série



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes