

Fiche technique :



3200VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	4148 kg
Poids opérationnel		5267 kg
Capacité à 35 % de charge de basculement		1452 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		2074 kg
Charge de basculement		4148 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4293 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3302 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	1026 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	41 °
Hauteur de déversement levée complètement	h29	2530 mm
Angle de cavage maximum - levée complètement	a4	90 °
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2111 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	4059 mm
Angle de départ	a2	24 °
Longueur hors-tout sans godet	l1	3243 mm
Hauteur spécifique	h31	1938 mm
Déport à hauteur spécifique	r4	751 mm
Angle de déversement à hauteur spécifique	a17	68 °
Position de transport	d5	199 mm
Angle de cavage maximale en position de transport	a14	31 °
Position d'excavation	h32	19 mm
Angle de départ, avec contrepoids standard		24 °
Garde au sol	m4	309 mm
Écartement des chenilles	b10	1313 mm
Largeur des chenilles	b20	450 mm
Entraxe des rouleaux de chenilles	y2	1570 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1766 mm
Largeur du godet	e1	2131 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2442 mm
Angle d'approche	a3	90 °
Hauteur du crampon		25.40 mm
Type chenilles / Galets chenilles / Type galets		Caoutchouc / 5 / Acier
Performances		
Vitesse au sol - Une vitesse		8.60 km/h
Vitesse au sol - Deux vitesses		12.60 km/h
Effort tension/ force de traction		5792 kg
Force d'arrachement du godet - Vérin de basculement		4492 kg
Force d'arrachement du godet - Vérin de levage		3398 kg
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Modèle du moteur		TD 3.6
Type du moteur		Axial Piston with Planetary Gear Box Reduction
Puissance moteur (CV)		114 ch
Puissance moteur (kW)		85 kW
Couple max.		430 Nm
Tension batterie		12 V
Ampérage de démarrage à froid à température		950 A
Alternateur - Tension / Ampérage		14 V / 95 A
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		102.20 l/min
Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option		142.71 l/min
Capacités des réservoirs		
Capacité du carter d'huile		8.50 l
Capacité du réservoir hydraulique		62.50 l
Capacité du réservoir à carburant		123 l
Liquide de refroidissement		19.30 l
Cylindrée / Nombre de cylindres		3.60 l / 4
Divers		
Poinçonnage au sol		0.37 bar

3200VT - Schémas d'encombrement



Équipements

Autres options	
Action de levage hydraulique auto-nivelante sélectionnable 4	Option
Fonction de levage	
Commande Électronique d'Accessoire - Connecteur 14 Broches	Option
Hydraulique auxiliaire	Série
Hydraulique auxiliaire à haut débit	Option
Système de fixation d'accessoires All-Tach®	Série
Système de Fixation d'Accessoires Power-A-Tach®	Option
Système de tension automatique de chaîne IdealTrax®	Série
Fonctions secondaire	
Châssis dédié	Série
Contrepoids	Série
Motofisation/Puissance	
Bougies de Préchauffage Assistance au Démarrage	Série
Filtre à air à double élément avec indicateur	Série
Mode ECO	Série
Radiateur combiné et refroidisseur d'huile hydraulique	Série
Réducteurs planétaires surélevés	Série
Système d'entraînement hydrostatique à deux vitesses	Série
Pneumatiques	
Châssis à chenilles en caoutchouc	Série
Galets avant à une seule bride / galets arrière à double bride	Série
Poste opérateur	
Arceau de sécurité ROPS/FOPS Niveau II supérieur	Série
Cabine pressurisée avec climatisation	Option
Caméra de recul	Série
Écran multifonction	Série
Fenêtres latérales coulissantes	Série
Pédale de commande au pied	Série
Porte de cabine battante	Série
Porte rabattable IdealAccess™	Option
Siège à suspension intégrale	Série
Siège à suspension pneumatique	Option
Sécurité	
Alarme de recul	Série
Dispositifs de verrouillage anti-vandalisme	Série
Easy Manager	Série
Repose-pieds basculant	Série
Système d'alerte moteur avec affichage des erreurs	Série
Verrou mécanique de vérin de levage	Série



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes