

Technisches Datenblatt :


3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Rated Operating Capacity		1497 kg
Eigengewicht		4087 kg
Gewicht und Abmessungen		
Radstand	y	1257 mm
Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe	h27	4369 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3332 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2083 mm
Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe	a5	42 °
Dump height	h29	2502 mm
Overall length with bucket	l16	3874 mm
Auskippreichweite - volle Höhe	r6	813 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	1041 mm
Overall width less bucket	b1	1829 mm
Schaufelbreite	e1	1880 mm
Bodenfreiheit	m4	229 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3023 mm
Überhangwinkel	a2	25 °
Wendekreis - vorne mit Schaufel	b18	2400 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		13 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		19.60 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		14.00 x 17.5 HD
Motor		
Marke		Yanmar
Motormodell		4TNV98CT-NMS
Motormom		Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 2500 rpm
Antriebsart		Diesel
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Batterie		12 V
Lichtmaschine		95 kW
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		89.10 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		237.90 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		132 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		220.60 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		92.70 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		40 l
Hubraum		3.30 l
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LwA)		101 dB
Innenschallpegel (lpa)		85 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.79 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Amen		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Maßzeichnung



Ausrüstung

—	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
Andere Optionen	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Beleuchtung	
Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
High-Flow-Zusatzhydraulik	Optional
Power-A-Tach® Schnellwechselsystem	Optional
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Automatisches Motorabschaltsystem	Standard
Heizung für Motorblock	Optional
Turbomotor	Standard
Zweigang-Getriebe	Standard
Operator-Station	
Dual-Handsteuerung	Optional
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gefederter Sitz - Mechanisch	Optional
Gehl Knebelgriffe	Optional
Hand-/Fuß-Steuerung	Optional
Heizung	Optional
Hupe	Standard
Joystick	Optional
Kabine	Optional
Luftgefederter Sitz	Optional
Manuelle Klimaanlage	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schalldämmung	Standard
Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1	Standard
Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Standard
Hydraglide™ Schwingungsdämpfung 3	Standard
Komplette Instrumentierung	Standard
Sicherheit	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubamsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwarnrichtung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes