

Technisches Datenblatt :

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Nennlast		1497 kg
Leergewicht		4087 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y	1257 mm
Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe	h27	4369 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3332 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2083 mm
Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe	a5	42 °
Auskipphöhe	h29	2502 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3874 mm
Auskippreichweite - volle Höhe	r6	813 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	1041 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1829 mm
Schaufelbreite	e1	1880 mm
Bodenfreiheit	m4	229 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3023 mm
Hinterer Überhangwinkel	a2	25 °
Wendekreis - vorne mit Schaufel	b18	2400 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		13 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		19.60 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		14,00 x 17,5 HD
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motormodell		4TNV98CT-NMS
Motormom		Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 2500 rpm
Antriebsart		Diesel
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Batterie		12 V
Lichtmaschine		95 kW
Anlasser		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		89.10 l/min
Druck Zusatzhydraulik		237.90 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option		132 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		220.60 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		92.70 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		40 l
Hubraum		3.30 l
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LwA)		101 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		85 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.79 m/s ²
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Maßzeichnung



Ausstattung

—	
Integrierte Zugangsklappe (abnehmbar)	Standard
Andere Optionen	
Hydrostatantrieb - Servo	Standard
Wählbare selbstnivellierende hydraulische Hubbewegung 4	Optional
Beleuchtung	
Arbeitsleuchten - vorne und hinten	Standard
Hubfunktion	
All-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte	Standard
Hilfshydraulik	Standard
Hilfshydraulik mit hohem Durchfluss	Optional
Power-A-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte	Optional
Motorisierung/Leistung	
Aufgeladener Motor	Standard
Automatisches Motor-Abschaltssystem	Standard
Motorblockheizung	Optional
Zweistufiges Fahrwerk	Standard
Operator-Station	
Doppelbedienung	Optional
Fuß- und Handgasregler 2	Standard
Gehl T-Bügel Steuerung	Optional
Hand-/Fußbedienung	Optional
Heizung	Optional
Höhenverstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne	Standard
Hupe	Standard
Joystick-Steuerung	Optional
Kabinnenverkleidung	Optional
Klimaanlage mit manueller Einstellung	Optional
Mechanischer Federungsitz	Optional
Schalldämmmaterial	Standard
Sitz mit Luftfederung	Optional
Überrollschutz/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Verstellbare Armlenken / Bedientürme 1	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Standard
Hydraglide™ Fahrkomfortregelung 3	Standard
Vollständige Instrumentierung	Standard
Sicherheit	
Bedienerschutzbügel	Standard
Bremssteuerung (Automatisch / Manuell)	Standard
Hebearmstütze	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwamer	Optional
Schutz gegen Vandalismus	Standard



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes