Technisches Datenblatt:

3300V NXT2






	3300V NXT2 Erstent am 14. Dezember 2025 u	IIII 10.Z1 U1
Kapazität	Metrisch	
Nennlast	1497 kg	
Leergewicht	4087 kg	
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y 1257 mm	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4369 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3332 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 2083 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 42 °	
Auskipphöhe	h29 2502 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	I16 3874 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 813 mm	
Einkippwinkel auf Standebene	a13 29 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30 1041 mm	
Gesamthreite ohne Schaufel	b1 1829 mm	
Schaufelbreite	e1 1880 mm	
Bodenfreiheit	m4 229 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	12 3023 mm	
Hinterer Überhangwinkel	a2 25 °	
Wendekreis - vome mit Schaufel	b18 2400 mm	
Leistung	D10 2400 IIIIII	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	13 km/h	
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	13 Kill/II 19.60 km/h	
Reifen	19.00 KIII/II	
Reifenmodelle	14.00 x 17.5 HD	
Motor	14.00 X 17.3 HD	
	Verse	
Hersteller	Yanmar	
Motormodell	4TNV98CT-NMS	
Motomorm	Stage V	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 2500 rpm	
Antriebsart	Diesel	
Motorleistung (PS / kW)	72 Hp / 52.70 kW	
Batterie	12 V	
Lichtmaschine	95 kW	
Anlasser	3 kW	
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik	89.10 l/min	
Druck Zusatzhydraulik	237.90 bar	
High-Flow Zusatzhydraulik Option	132 l/min	
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	220.60 bar	
Tankkapazität		
Kraftstoff	92.701	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	40 I	
Hubraum	3.30	
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	85 dB	
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.79 m/s²	
Schwingungsbelastung Hand/Arm	1.20 m/s²	

3300V NXT2 - Maßzeichnung







Ausstattung

Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar) Andere Optionen Phytrostatischer Antrieb - Servo Zuschaltbare Schaufer-Nivellierung 4 Beleuchtung Alt-Tach® Scheufer-Nivellierung 4 Hübfunkton Alt-Tach® Scheulwechselsystem High-Flow-Zusatzhydraulik Power-A-Tach® Scheullwechselsystem High-Flow-Zusatzhydraulik Power-A-Tach® Scheullwechselsystem Optional Zusatzhydraulik Motorisierung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Motororheizung Optional Turbomotor Zusigang-Getriebe Standard Operator-Station Dual-Handsteuerung Optional Gespedal und Handgas 2 Gefederter Sitz - Mechanisch Gehl TBar Bedienung Heizung Heizung Hupe Standard Optional Heizung Hupe Standard Optional Standard Verstellbare Amiehnen / Stuersockel 1 Standard Verstellbare Stirm thohem Rücken Sekudän Funktionen Gegengewicht Hydraplide* Schwingungsdämpfung 3 Standard	_	
Andere Optionen Standard Hydrostalischer Antrieb - Servo Standard Zuschaftbare Schaufel-Nivellierung 4 Optional Beleuchtung Standard Arbeitsscheinwerfer - vome und hinten Standard Hubfunktion Standard Hilph-Flow-Zusatzhydraulik Optional Power-A Tach® Schnellwechselsystem Optional Lysastzhydraulik Standard Motorisierung/Leistung Standard Motorosheizung Optional Motorosheizung Optional Motorosheizung Optional Turbomotor Standard Vereigeng-Getriebe Standard Operator-Station Optional Oua-Handsteuerung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Geredeter Sitz - Mechanisch Optional Geredeter Sitz - Mechanisch Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Heizung Optional Heizung Optional Kabine Optional <	Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
Hydrostatischer Antrieb - Servo Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4 Beleuchtung Arbeitsscheinwerfer - vome und hinten Hubfunktön All-Tach® Schnellwechselsystem Hlübfunktön Standard Hlübfunktön All-Tach® Schnellwechselsystem Hlübfunktön Standard Hlübfunktön All-Tach® Schnellwechselsystem Hlübfunktön Zusatzhydraulik Optional Zusatzhydraulik Standard Motoroheizung Automatisches Motorabschaltsystem Motoroheizung Automatisches Motorabschaltsystem Motoroheizung Automatisches Motorabschaltsystem Motoroheizung Automatisches Motorabschaltsystem Motoroheizung Optional Zweigang-Getriebe Standard Zweigang-Getriebe Optional Zweigang-Getriebe Optional All-Handsteurung Optional Gespedal und Handgas 2 Standard Gefederer Sitz - Mechanisch Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Heizung Heizung Heizung Heizung Hupe Standard Optional Schalldämmung Schalldämmung Schalldämmung Schalldämmung Standard Verstellbare Amlehnen / Stuersockel 1 Standard Verstellbare Eitz mit hohem Rücken Sekundäm Funktionen Gegengewicht Hydraglide* Schwingungsdämpfung 3 Standard Standard Hydraglide* Schwingungsdämpfung 3 Standard		
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4 Beleuchtung Afteitsscheinwerfer- vome und hinten Hubfunktion All-Tach® Schnellwechselsystem High-Flow-Zusatzhydraulik Optional Power-A Tach® Schnellwechselsystem Qptional Zusatzhydraulik Standard Motoriserung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Motorscheizung Qptional Turbomotor Zweigang-Getriebe Operator-Station Dual-Handsteuerung Qoptional Gaspedal und Handgas 2 Gefederter Sitz - Mechanisch Gefederter Sitz - Mechanisch Heizung Hand-Fuß-Steuerung Hupe Standard Optional Hand-Fuß-Steuerung Hupe Standard Optional Kabline Optional Hupe Standard Optional Hupe Standard Standard Optional Standard Verstellibare Amilehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellibare Amilehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellibare Amilehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellibare Stiz mit hohem Rücken Sekundäne Funktionen Sekundäne Funktionen Sekundäne Funktionen Standard Verstellibare Stiz mit hohem Rücken Sekundäner Funktionen Standard Verstellibare Stiz mit hohem Rücken Standard Verstellibare	·	Standard
Beleuchtung Standard Arbeitsscheinwerfer- wome und hinten Standard Hubfunktion Standard High-Flow-Zusatzhydraulik Optional Power-A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Zusatzhydraulik Standard Motofislerung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Motorowheizung Optional Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Dual-Handsteuerung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl Tear Bedienung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional NCPS/FOPS Schutzdach Sufe II Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard	•	Optional
Arbeitsscheinwerfer - vome und hinten Hubfunkton All-Tach® Schnellwechselsystem Hilp-Flow Zusatzhydraulik Optional Power-A-Tach® Schnellwechselsystem Uptional Zusatzhydraulik Standard Motoristerung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Motoristerung-Getiebe Standard Motorowheizung Optional Turbomotor Zweigang-Getiebe Standard Operator-Station Dual-Handsteuerung Optional Gaspedal und Handgas 2 Gefederter Sitz - Mechanisch Gehl TBar Bedienung Hand-/Fuß-Steuerung Optional Hupe Standard Joystick Optional Hupe Standard Verstellbare Amlehnen / Steuersockel 1 Verstellbare Sitz mit nhome Rücken Sekundäre Funktionen Gegengewicht Hydraglide* Schwingungsdämpfung 3 Komplete Instrumentierung Stehenheit Bremssteuerung (Auto / Manuell) Hubamischerung Standard Hydraloc* Sicherheitssystem Bremssteuerung (Auto / Manuell) Hubamischerung Standard Hydraloc* Sicherheitssystem Standard Sicherheitsbügel für Fahrer Standard Standard Standard Optional Sicherheitsbügel für Fahrer	•	·
Al-Tach® Schnellwechselsystem Standard High-Flow Zusatzhydraulik Optional Power A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Zusatzhydraulik Standard Motorislennyf-leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Motorocheizung Optional Turbomotor Standard Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gerederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl T-Bar Bedienung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutz dach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydrajolie* Schwingungsdämpfung 3 S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Standard
High-Flow-Zusatzhydraulik Optional Power A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Zusatzhydraulik Standard Motorisleung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Motoronotor Standard Zweigang-Getiebe Standard Operator-Station U Dual-Handsteueung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl TBar Bedienung Optional Heizung Optional Hupe Optional Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimanalage Optional RoPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Amlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Schundare Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydrajole* Schwingungsdämpfung 3 <th< td=""><td>Hubfunktion</td><td></td></th<>	Hubfunktion	
High-Flow-Zusatzhydraulik Optional Power A-Tach® Schnellwechselsystem Optional Zusatzhydraulik Standard Motorisleung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Motoronotor Standard Zweigang-Getiebe Standard Operator-Station U Dual-Handsteueung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl TBar Bedienung Optional Heizung Optional Hupe Optional Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimanalage Optional RoPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Amlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Schundare Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydrajole* Schwingungsdämpfung 3 <th< td=""><td>All-Tach® Schnellwechselsystem</td><td>Standard</td></th<>	All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
Power-A-Tach® Schnellwechselsystem Zusatrydraulik Standard Moton/slerung/Leistung Automatisches Motorabschaltsystem Motorsorheizung Optional Turbomotor Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Uaul-Handsteuerung Gaspedal und Handgas 2 Gefederter Sitz - Mechanisch Gehl T-Bar Bedienung Hung-Barbedienung Optional Heizung Optional Heizung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional Kabine Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional Kohalidämmung Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Verstellbare Fütz mit hohem Rücken Sekundäre Fürktionen Gegengewicht Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Komplette Instrumentierung Standard S		
Zusatzhydraulik Standard Motorislerung/Leistung Optional Automatisches Motorabschaltsystem Optional Turbomotor Standard Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Bual-Handsteuerung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl TBar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Verstellbare Sitz mit hohen Rücken Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit instrumentierung Standard Sicherheit instrumentierung Standard Sich	-	·
Motor/sierung/Leistung Standard Automatisches Motorabschaltsystem Standard Motoronfeizung Optional Turbomotor Standard Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl T-Bar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Verstellbarer Fürktionen Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide "Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplete Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hydraglide "Schwingungsdämpfung 3 S		•
Motorvorheizung Optional Turbomotor Standard Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Dual-Handsteuerung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl - FBar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional Moreys-(FOFS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbare Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hydraglor" Schemeitssystem Standard	·	
Motorvorheizung Optional Turbomotor Standard Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Dual-Handsteuerung Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl - FBar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional Moreys-(FOFS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbare Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hydraglor" Schemeitssystem Standard	·	Standard
Turbomotor Standard Zweigang-Getriebe Standard Operator-Station Optional Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl T-Bar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimanlage Optional ROPS/F OPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbare Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide "Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hydraglide "Schwingungskämpfung 3 Standard Hubarmsicherung		
Operator-Station Optional Caspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl T-Bar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide* Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Bremssteuerung (Auto / Manuell) Standard Hubarmsicherung Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc* Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	· ·	· ·
Operator-Station Optional Caspedal und Handgas 2 Standard Gefederler Sitz - Mechanisch Optional Cehl T-Bar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimanalage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbarer Amlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc" Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Zweigang-Getriebe	Standard
Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl TBar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutz dach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Amlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc" Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard		
Gaspedal und Handgas 2 Standard Gefederter Sitz - Mechanisch Optional Gehl TBar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutz dach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Amlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc" Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard		Optional
Gehl T-Bar Bedienung Optional Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehne / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc" Sicherheitssystem Standard Rückfahnwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard		Standard
Hand-/Fuß-Steuerung Optional Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc" Sicherheitssystem Standard Rückfahnwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Gefederter Sitz - Mechanisch	Optional
Heizung Optional Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc "Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Gehl T-Bar Bedienung	Optional
Hupe Standard Joystick Optional Kabine Optional Luftgefederter Sitz Optional Manuelle Klimaanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Standard Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Temssteuerung (Auto / Manuell) Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc" Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Hand-/Fuß-Steuerung	Optional
JoystickOptionalKabineOptionalLuftgefederter SitzOptionalManuelle KlimaanlageOptionalROPS/FOPS Schutzdach Stufe IIStandardSchalldämmungStandardVerstellbare Armlehnen / Steuersockel 1StandardVerstellbarer Sitz mit hohem RückenStandardSekundäre FunktionenUGegengewichtStandardHydraglide™ Schwingungsdämpfung 3StandardKomplette InstrumentierungStandardSicherheitStandardHubarmsicherung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Heizung	Optional
KabineOptionalLuftgefederter SitzOptionalManuelle KlimaanlageOptionalROPS/FOPS Schutzdach Stufe IIStandardSchalldämmungStandardVerstellbare Armlehnen / Steuersockel 1StandardVerstellbarer Sitz mit hohem RückenStandardSekundäre FunktionenUGegengewichtStandardHydraglide™ Schwingungsdämpfung 3StandardKomplette InstrumentierungStandardSicherheitStandardBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Hupe	Standard
Luftgefederter SitzOptionalManuelle KlimaanlageOptionalROPS/FOPS Schutzdach Stufe IIStandardSchalldämmungStandardVerstellbare Armlehnen / Steuersockel 1StandardVerstellbarer Sitz mit hohem RückenStandardSekundäre FunktionenUGegengewichtStandardHydraglide™ Schwingungsdämpfung 3StandardKomplette InstrumentierungStandardSicherheitUBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Joystick	Optional
Manuelle Klimanlage Optional ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen U Gegengewicht Standard Hydraglide™ Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Standard Hubarmsicherung (Auto / Manuell) Standard Hydraloc™ Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Kabine	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II Standard Schalldämmung Standard Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen Steuersockel 1 Standard Sekundäre Funktionen Standard Hydraglide™ Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Bremssteuerung (Auto / Manuell) Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc™ Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Luftgefederter Sitz	Optional
SchalldämmungStandardVerstellbare Armlehnen / Steuersockel 1StandardVerstellbarer Sitz mit hohem RückenStandardSekundäre FunktionenUGegengewichtStandardHydraglide™ Schwingungsdämpfung 3StandardKomplette InstrumentierungStandardSicherheitUBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Manuelle Klimaanlage	Optional
Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1 Standard Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen U Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit U Bremssteuerung (Auto / Manuell) Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc™ Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken Standard Sekundäre Funktionen U Gegengewicht Standard Hydraglide" Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit U Bremssteuerung (Auto / Manuell) Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc™ Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Schalldämmung	Standard
Sekundäre FunktionenGegengewichtStandardHydraglide" Schwingungsdämpfung 3StandardKomplette InstrumentierungStandardSicherheitUBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Verstellbare Armlehnen / Steuersockel 1	Standard
GegengewichtStandardHydraglide" Schwingungsdämpfung 3StandardKomplette InstrumentierungStandardSicherheitBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken	Standard
Hydraglide "Schwingungsdämpfung 3 Standard Komplette Instrumentierung Standard Sicherheit Bremssteuerung (Auto / Manuell) Standard Hubarmsicherung Standard Hydraloc ™ Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Sekundäre Funktionen	
Komplette InstrumentierungStandardSicherheitUBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Gegengewicht	Standard
SicherheitStandardBremssteuerung (Auto / Manuell)StandardHubarmsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Hydraglide™ Schwingungsdämpfung 3	Standard
Bremssteuerung (Auto / Manuell) Hubarmsicherung Standard Hydraloc™ Sicherheitssystem Standard Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Komplette Instrumentierung	Standard
HubamsicherungStandardHydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Sichemeit	
Hydraloc™ SicherheitssystemStandardRückfahrwameinrichtungOptionalSicherheitsbügel für FahrerStandard	Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Rückfahrwameinrichtung Optional Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Hubarmsicherung	Standard
Sicherheitsbügel für Fahrer Standard	Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
•	Rückfahrwameinrichtung	Optional
	Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz Standard	Vandalismusschutz	Standard





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes