Ficha técnica :


## **3300V NXT2**






Capacidad		Métrico
Capacidad de operación nominal		1497 kg
Peso sin carga		4087 kg
Peso y dimensión		
listancia entre ejes	у	1257 mm
ltura de elevación: totalmente elevada	h27	4369 mm
ultura hasta bisagra - elevación completa	h28	3332 mm
Itura total al techo	h17	2083 mm
ngulo de vertido a altura máxima	a5	42 °
ltura de descarga	h29	2502 mm
Cubo de longitud completa	l16	3874 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	813 mm
Retroceso en suelo	a13	29 °
ultura del asiento al suelo	h30	1041 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1829 mm
nchura de cazo	e1	1880 mm
Distancia al suelo	m4	229 mm
ongitud total: sin cucharón	12	3023 mm
Ángulo de inclinación	a2	25 °
tadio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2400 mm
Rendimiento	5.0	2.00
(elocidad de desplazamiento (en vacío)		13 km/h
/elocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		19.60 km/h
leumáticos		13.00 KIII/II
Modelos de los neumáticos		14,00 x 17,5 HD
Motor		14,00 x 17,311D
Aarca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98CT-NMS
Noma del motor		Stage V
Par máx. / Rotación del par de motor		294 Nm / 2500 rpm
euente de alimentación		Diésel
Potencia del motor (CV / kW)		72 Hp / 52.70 kW 12 V
Batería		
Alternador		95 kW
Aotor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		89.10 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		237.90 bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		132 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		220.60 bar
Capacidad del tanque		
Carburante		92.70 l
Capacidad del depósito hidráulico		40 I
Cilindrada		3.30 l
Ruido y vibración		
Ruido en el entorno (LwA)		101 dB
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		85 dB
/ibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		0.79 m/s²
/ibraciones en manos/brazos		< 1.20 m/s <sup>2</sup>

## 3300V NXT2 - Diagrama dimensional







## Equipamiento

Placa de acceso completo (amovible)	Estándar
Estación del operador	
Acelerador de pie y mano 2	Estándar
Aire acondicionado manual	Opcional
Asiento ajustable de respaldo alto	Estándar
Asiento con suspensión mecánica	Opcional
Asiento de suspensión neumática	Opcional
Calefacción	Opcional
Claxon	Estándar
Mandos a dos manos	Opcional
Mandos Joystick	Opcional
Mandos mano/pie	Opcional
Mandos tipo barra Gehl	Opcional
Material para reducción de ruido	Estándar
Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II	Estándar
Recinto de cabina	Opcional
Reposabrazos ajustable / Torres de control 1	Estándar
Funciones secundarias	
Contrapeso	Estándar
Control de desplazamiento Hydraglide™ 3	Estándar
Instrumentación completa	Estándar
Función de elevación	
Sistema de acoplamiento Power-A-Tach®	Opcional
Sistema de acople de accesorios All-Tach®	Estándar
Sistema hidráulico auxiliar	Estándar
Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal	Opcional
lluminación	
Luces de trabajo - delanteras y traseras	Estándar
Motorización/Potencia	
Calentador de bloque de motor	Opcional
Motor alimentado por turbo	Estándar
Sistema de autoapagado del motor	Estándar
Transmisión de dos velocidades	Estándar
Otras opciones	
Acción elevadora hidráulica autoniveladora seleccionable 4	Opcional
Transmisión hidráulica - Servo	Estándar
Seguridad	
Alarma de apoyo	Opcional
Barra de protección del operario	Estándar
Control de freno (Auto / Manual)	Estándar
Dispositivo de apoyo para el brazo elevador	Estándar
Protección contra vandalismo	Estándar
Sistema de seguridad Hydraloc™	Estándar





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes