

Ficha técnica :

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities | | Métrico |
|--|-----|-------------------------|
| Rated Operating Capacity | | 1497 kg |
| Unladen weight | | 4123 kg |
| Weight and dimensions | | |
| Wheelbase | y | 1257 mm |
| Overall Operating Height - Fully Raised | h27 | 4369 mm |
| Height to Hinge Pin - Fully Raised | h28 | 3332 mm |
| Overall Height to top of ROPS | h17 | 2083 mm |
| Dump angle at full height | a5 | 42 ° |
| Dump height | h29 | 2502 mm |
| Overall length with bucket | l16 | 3874 mm |
| Dump reach - Full height | r6 | 813 mm |
| Rollback at ground | a13 | 29 ° |
| Seat to ground height | h30 | 1041 mm |
| Overall width less bucket | b1 | 1829 mm |
| Bucket Width | e1 | 1880 mm |
| Ground clearance | m4 | 229 mm |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 3023 mm |
| Departure angle | a2 | 25 ° |
| Clearance Radius - Front with Bucket | b18 | 2400 mm |
| Performances | | |
| Travel speed (unladen) | | 13 km/h |
| Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum | | 19.60 km/h |
| Wheels | | |
| Standard tires | | 14.00 x 17.5 HD |
| Engine | | |
| Engine brand | | Yanmar |
| Engine model | | 4TNV98CT-NMS |
| Engine norm | | Stage V |
| Gross Power | | 53.70 kW |
| Net Power | | 52.70 kW |
| Max. torque / Engine rotation | | 294 Nm / 2500 rpm |
| Power source | | Diesel |
| I.C. Engine power rating | | 72 Hp |
| Battery voltage | | 12 V |
| Alternator | | 95 kW |
| Starter | | 3 kW |
| Hydraulics | | |
| Standard flow - Auxiliary hydraulics | | 89.10 l/min |
| Auxiliary Hydraulic Pressure | | 237.90 bar |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option | | 132 l/min |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option | | 220.60 bar |
| Tank capacities | | |
| Fuel tank | | 92.70 l |
| Hydraulic tank capacity | | 40 l |
| Displacement | | 3.30 l |
| Noise and vibration | | |
| Noise to environment (LwA) | | 101 dB |
| Noise at driving position (LpA) | | 85 dB |
| Whole-Body Vibration (ISO 2631-1) | | 0.79 m/s ² |
| Vibration on hands/arms | | < 1.20 m/s ² |

3300V NXT2 - Diagrama dimensional



Equipamiento

| | |
|--|----------|
| — | |
| Integral Access Plate (removable) | Estándar |
| Lifting function | |
| All-Tach® Attachment Mounting System | Estándar |
| Auxiliary Hydraulics | Estándar |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics | Opcional |
| Power-A-Tach® Attachment Mounting System | Opcional |
| Lighting | |
| Work Lights - Front and Rear | Estándar |
| Motorization/Power | |
| Engine Auto-Shutdown System | Estándar |
| Engine Block Heater | Opcional |
| Turbo-Charged Engine | Estándar |
| Two-Speed Drive | Estándar |
| Operator station | |
| Adjustable Arm Rests / Control Towers 1 | Estándar |
| Air conditioning with manual adjustment | Opcional |
| Air suspension seat | Opcional |
| Cab Enclosure | Opcional |
| Dual-Hand Controls | Opcional |
| Foot and Hand Throttles 2 | Estándar |
| Gehl T-Bar Controls | Opcional |
| Hand/Foot Controls | Opcional |
| Heating | Opcional |
| High-Back Adjustable Seat | Estándar |
| Horn | Estándar |
| Joystick controls | Opcional |
| ROPS/FOPS Level II Overhead Guard | Estándar |
| Sound Reduction Material | Estándar |
| Suspension Seat - Mechanical | Opcional |
| Other options | |
| Hydrostatic Drive - Servo | Estándar |
| Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4 | Opcional |
| Secondary functions | |
| Counterweight | Estándar |
| Full Instrumentation | Estándar |
| Hydraglide™ Ride Control 3 | Estándar |
| Security | |
| Anti-Vandalism Protection | Estándar |
| Back-Up Alarm | Opcional |
| Brake Control (Auto / Manual) | Estándar |
| Hydraloc™ Safety System | Estándar |
| Lift Arm Support Device | Estándar |
| Operator Restraint Bar | Estándar |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes