

Scheda tecnica :

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		1497 kg
Peso a vuoto		4087 kg
Peso e dimensioni		
Interasse	y	1257 mm
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4369 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3332 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2083 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °
Altezza di scarico	h29	2502 mm
Lunghezza con benna	l16	3874 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	813 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	29 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	1041 mm
Larghezza senza benna	b1	1829 mm
Larghezza benna	e1	1880 mm
Altezza libera dal suolo	m4	229 mm
Lunghezza senza benna	l2	3023 mm
Angolo di uscita	a2	25 °
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2400 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		13 km/h
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		19.60 km/h
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		14,00 x 17,5 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98CT-NMS
Norma motore		Stage V
Coppia massima / Regime motore		294 Nm / 2500 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Potenza motore (CV / kW)		72 cv / 52.70 kW
Batteria		12 V
Alternatore		95 kW
Motorino avviamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		89.10 l/min
Pressione impianto idraulico standard		237.90 bar
Impianto idraulico high flow - Opzione		132 l/min
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		220.60 bar
Capacità del serbatoio		
Carburante		92.70 l
Capacità del serbatoio idraulico		40 l
Cilindrata		3.30 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		101 dB
Rumorosità al posto di guida (LpA)		85 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Disegno quotato



Allestimento

—	
Piastra di Accesso Integrale (rimovibile)	Standard
Altre opzioni	
Azione di Sollevamento Idraulico Autolivellante Selezionabile 4	Optional
Trasmissione Idrostatica - Servo	Standard
Funzione di sollevamento	
Idraulica ausiliaria	Standard
Idraulica ausiliaria ad alto flusso	Optional
Sistema di Montaggio Accessori All-Tach®	Standard
Sistema di Montaggio Accessori Power-A-Tach®	Optional
Funzioni secondarie	
Contropeso	Standard
Hydraglide™ Controllo di Stabilità 3	Standard
Strumentazione Completa	Standard
Luci	
Luci di lavoro - Anteriori e posteriori	Standard
Motorizzazione/Potenza	
Doppia Velocità di Marcia	Standard
Motore Turboalimentato	Standard
Riscaldatore del blocco motore	Optional
Sistema di Arresto Automatico del Motore	Standard
Sicurezza	
Allarme di retromarcia	Optional
Barra di Sicurezza Operatore	Standard
Controllo Freno (Automatico / Manuale)	Standard
Dispositivo di supporto del braccio di sollevamento	Standard
Protezione Antivandalo	Standard
Sistema di Sicurezza Hydraloc™	Standard
Stazione operatore	
Braccioli Regolabili / Torri di Controllo 1	Standard
Cabina chiusa	Optional
Clacson	Standard
Climatizzazione con regolazione manuale	Optional
Comandi a barra a T Gehl	Optional
Comandi a doppia leva	Optional
Comandi joystick	Optional
Comandi manuali/pedaliere	Optional
Materiale fonoassorbente	Standard
Piedino e Comandi a Mano 2	Standard
Protezione superiore ROPS/FOPS Livello II	Standard
Riscaldamento	Optional
Sedile con sospensione pneumatica	Optional
Sedile Regolabile con Schienale Alto	Standard
Sedile sospeso - Meccanico	Optional



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes