

技術シート：

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビンティール		メートル単位
定格運転容量		1497 kg
機械質量		4087 kg
仕様		
ホイールベース	y	1257 mm
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4369 mm
ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態	h28	3332 mm
ROPS上面までの高さ	h17	2083 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	42 °
ダンブ高	h29	2502 mm
バケット付全長	l16	3874 mm
最大高・ダンブリーチ	r6	813 mm
地上でのロールバック	a13	29 °
シートから地面までの高さ	h30	1041 mm
全幅レスバケット	b1	1829 mm
バケット幅	e1	1880 mm
最低地上高	m4	229 mm
全長・バケット無	l2	3023 mm
デパーチャアングル	a2	25 °
クリアランス半径・バケット付フロント	b18	2400 mm
性能		
走行速度 無負荷時		13 km/h
スピードオプション付走行速度-最大		19.60 km/h
ホイール		
標準タイヤ		14.00 x 17.5 HD
エンジン		
メーカー		ヤンマー
エンジンモデル		4TNV98CT-NMS
エンジン排出ガス規制		Stage V
最大トルク / 回転数		294 Nm / 2500 rpm
エンジン		ディーゼル
エンジン出力 (馬力 / kW)		72 Hp / 52.70 kW
バッテリー容量		12 V
オルタネータ		95 kW
スタータ		3 kW
油圧		
補助油圧		89.10 l/min
補助油圧		237.90 bar
高流量補助油圧-オプション L / min		132 l/min
高圧補助油圧-オプション		220.60 bar
タンク容量		
燃料		92.70 l
作動油タンク容量		40 l
排気量		3.30 l
騒音と振動		
環境騒音 (LwA)		101 dB
走行時の騒音レベル LpA		85 dB
全ボディ振動 (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²
手/腕に伝わる振動		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - 寸法図



装置

—	
Integral Access Plate (removable)	標準
その他オプション	
Hydrostatic Drive - Servo	標準
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	オプション
モーター化 / パワー	
Engine Block Heater	オプション
Two-Speed Drive	標準
エンジン自動停止システム	標準
ターボチャージャーエンジン	標準
安全	
Anti-Vandalism Protection	標準
Back-Up Alarm	オプション
Brake Control (Auto / Manual)	標準
Hydraloc™ Safety System	標準
サポートアーム補助装置	標準
バー・オペレーター保護装置	標準
昇降機能	
All-Tach® Attachment Mounting System	標準
High-Flow Auxiliary Hydraulics	オプション
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	オプション
補助油圧装置	標準
照明	
Work Lights - Front and Rear	標準
運転席	
Adjustable Arm Rests / Control Towers 1	標準
Air conditioning with manual adjustment	オプション
Air suspension seat	オプション
Cab Enclosure	オプション
Foot and Hand Throttles 2	標準
Gehl Tバーコントロール	オプション
Hand/Foot Controls	オプション
Heating	オプション
ROPS/FOPS レベルII オーバーヘッドガード	標準
Sound Reduction Material	標準
Suspension Seat - Mechanical	オプション
シート調整可能・背もたれ高め	標準
ジョイスティックコントロール	オプション
デュアルハンドコントロール	オプション
ホーン	標準
次機能	
Counterweight	標準
Hydraglide® ライドコントロール 3	標準
フル計器装備	標準



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes