

Karta danych technicznych :

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig roboczy		1497 kg
Masa własna		4087 kg
Waga i wymiary		
Rozstaw osi	y	1257 mm
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4369 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3332 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	2083 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	42 °
Wysokość wysypu	h29	2502 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3874 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	813 mm
Przechył łyżki na podłożu	a13	29 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	1041 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1829 mm
Szerokość łyżki	e1	1880 mm
Prześwit	m4	229 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	3023 mm
Kąt zejścia	a2	25 °
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2400 mm
Wydajność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		13 km/h
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna		19.60 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		14,00 x 17,5 HD
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV98CT-NMS
Norma emisji spalin		Stage V
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		294 Nm / 2500 rpm
Źródło zasilania		Diesel
Moc silnika (KM / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Akumulator		12 V
Alternator		95 kW
Rozrusznik		3 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		89.10 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		237.90 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		132 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		220.60 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		92.70 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		40 l
Pojemność skokowa		3.30 l
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LwA)		101 dB
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		85 dB
Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Rysunek wymiarowy



Wyposażenie

—	
Integralna płyta dostępu (demontowalna)	Standardowo
Bezpieczeństwo	
Belka zabezpieczająca operatora	Standardowo
Ochrona Przeciwwandalowa	Standardowo
Sterowanie hamulcem (automatyczne / ręczne)	Standardowo
Sygnalizator cofania	Opcjonalnie
System Bezpieczeństwa Hydraloc™	Standardowo
Urządzenie podpierające ramię podnoszące	Standardowo
Funkcja podnosząca	
Hydraulika pomocnicza	Standardowo
Hydraulika pomocnicza o wysokim przepływie	Opcjonalnie
System mocowania osprzętu All-Tach®	Standardowo
System mocowania osprzętu Power-A-Tach®	Opcjonalnie
Funkcje podrzędne	
Hydraglide™ Kontrola Jazdy 3	Standardowo
Kontrowaga	Standardowo
Pełna instrumentacja	Standardowo
Inne opcje	
Napęd hydrostatyczny - Servo	Standardowo
Wybieralna samopoziomująca hydrauliczna funkcja podnoszenia 4	Opcjonalnie
Napęd/Moc	
Napęd dwubiegowy	Standardowo
Podgrzewacz bloku silnika	Opcjonalnie
Silnik z turbodoładowaniem	Standardowo
System automatycznego wyłączania silnika	Standardowo
Oświetlenie	
Oświetlenie robocze - przednie i tylne	Standardowo
Stanowisko operatora	
Fotel z zawieszeniem - mechaniczny	Opcjonalnie
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym	Opcjonalnie
Kabina zamknięta	Opcjonalnie
Klakson	Standardowo
Klimatyzacja z ręczną regulacją	Opcjonalnie
Materiał tłumiący dźwięk	Standardowo
Nogi i ręczne regulatory prędkości 2	Standardowo
Ogrzewanie	Opcjonalnie
Osłona górną ROPS/FOPS poziom II	Standardowo
Podłokietniki regulowane / Wieże sterownicze 1	Standardowo
Podwójne sterowanie ręczne	Opcjonalnie
Regulowane siedzisko z wysokim oparciem	Standardowo
Sterowanie Gehl T-Bar	Opcjonalnie
Sterowanie joystickiem	Opcjonalnie
Sterowanie ręczne/nożne	Opcjonalnie

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes