

Ficha técnica :

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		1497 kg
Peso sem carga		4087 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	1257 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4369 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3332 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2083 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2502 mm
Comprimento total com balde	l16	3874 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	813 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Altura do assento ao solo	h30	1041 mm
Largura total - sem balde	b1	1829 mm
Largura do balde	e1	1880 mm
Distância ao solo	m4	229 mm
Comprimento total - sem balde	l2	3023 mm
Ângulo de saída	a2	25 °
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2400 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		13 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.60 km/h
Pneus		
Pneus standard		14,00 x 17,5 HD
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98CT-NMS
Norma do motor		Stage V
Binário máx. / Rotação do motor		294 Nm / 2500 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Bateria		12 V
Alternador		95 kW
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		89.10 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		237.90 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		132 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		220.60 bar
Capacidade do tanque		
Combustível		92.70 l
Capacidade do depósito hidráulico		40 l
Cilindrada		3.30 l
Ruído e vibração		
Ruído ambiente (LWA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²
Vibração em mãos e braços		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Esquemas dimensionais



Equipamentos

—	
Placa de Acesso Integral (removível)	Série
Função de elevação	
Hidráulica Auxiliar	Série
Hidráulica Auxiliar de Alto Débito	Opcional
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Sistema de Montagem de Acessórios Power-A-Tach®	Opcional
Funções secundárias	
Contrapeso	Série
Controlo de Condução Hydraglide™ 3	Série
Instrumentação Completa	Série
Iluminação	
Luzes de Trabalho - Frente e Traseira	Série
Motorização/Potência	
Aquecedor do Bloco do Motor	Opcional
Motor com Turboalimentação	Série
Sistema de Desligamento Automático do Motor	Série
Transmissão de Dupla Velocidade	Série
Outras opções	
Acção Hidráulica de Elevação Auto-nivelante Seletiva 4	Opcional
Transmissão Hidrostática - Servo	Série
Posto do operador	
Apoios de Braço Ajustáveis / Torres de Controlo 1	Série
Aquecimento	Opcional
Ar condicionado com regulação manual	Opcional
Assento com suspensão pneumática	Opcional
Assento Suspenso - Mecânico	Opcional
Banco Regulável com Encosto Alto	Série
Buzina	Série
Cabine Fechada	Opcional
Comandos Duplos	Opcional
Comandos Gehl em Barra T	Opcional
Comandos Manuais/Pedais	Opcional
Comandos por joystick	Opcional
Material de Redução de Ruído	Série
Pedais e Manetes de Aceleração 2	Série
Proteção Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
Segurança	
Alarme de Recuo	Opcional
Barra de Contenção do Operador	Série
Controlo de Travão (Automático / Manual)	Série
Dispositivo de Suporte do Braço de Elevação	Série
Proteção Anti-Vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes