

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

280 TJ-X



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	27.73 m
Высота платформы	h7	25.73 m
Максимальный вылет		21.45 m
Маятниковое отклонение (вверх / вниз)		+56.80 ° / -62 °
Грузоподъемность платформы / платформы (максимум)	Q	240 kg / 350 kg
Вращение башни		360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 3
Вес и размеры		
Вес подъемника*		16650 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.48 m
Общая длина	l1	11.36 m
Общая ширина	b1	2.48 m
Общая высота	h17	2.73 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	8.09 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.71 m
Общая длина удлиненной платформы	l15	11.35 m
Смещение противовеса		1.45 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.41 m
Колесная база	y	2.80 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		4.50 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.80 km/h
Преодолеваемый уклон		34 %
Допустимое выравнивание		4 °
Шины		
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - V2403-M
Номинальная мощность двигателя / Мощность		46 Hp / 34.10 kW
Разное		
Давление на грунт		22.25 dan/cm2
Гидравлическое давление		250 bar
Емкость топливного бака		72 l
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s ²
Ежедневный расход **		10.81 l
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)

*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

** В соответствии с "Циклом REDUCE"

280 TJ-X - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер



Оборудование

Стандартная

20 " колеса
4 одновременных движения
4 рулевых колеса «Крбовый» ход
CAN-технология шин
Встроенная помощь при диагностике
Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
Двигатель на вращающейся подвеске
Дифференциальная блокировка на заднем мосту
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
Звуковой сигнализатор в корзине
Корзина 2300 мм
Непрерывное вращение башни
Педаля присутствия оператора
Передний мост с дифференциалом повышенного трения
Полный привод
Резервный электрический насос
Топливная емкость с отметкой низкого уровня
Устройство для подключения 230В
Электронная компенсация корзины
качающаяся передняя ось

Опционный

SMS : Система безопасности
Биоразлагаемое масло
Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)
Высокоемкая аккумуляторная батарея
Дополнительные ящики для хранения
Защита экрана на нижней ручке управления
Искрогаситель и воздушный клапан принудительного холостого хода
Каталитический очиститель
Кодированное устройство блокировки запуска
Кожух башни с замком
Корзина 1 800 мм
Крышка топливного бака с замком
Морозостойкое масло
Не оставляющие следов шины
Ремень безопасности
Устройство для подключения воды
Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта